



Adapter - kolano 90° JIS Komatsu GZ METRYCZNY x GZ BSP, stal węglowa, typ A505

Adaptor 90° wysokociśnieniowy JIS typu A505 z gwintem zewnętrznym metrycznym (uszczelnienie odwrócony stożek 60°) - KOMATSU oraz z gwintem zewnętrznym BSP (uszczelnienie ISO-6149 typ G - o-ringiem z pierścieniem ustalającym). Materiał: stal węglowa, cynkowana.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Adaptor 90° GZ M14x1,5 JIS / nastawny GZ BSP 1/4" Indeks: TI-A505-14-04	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 43,22 zł (53,16 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M14x1,5		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza	odwrócony stożek 60°		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy stalowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR - guma nitylowa		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	315		
Masa [kg]	0.062		
Adaptor 90° GZ M16x1,5 JIS / nastawny GZ BSP 3/8" Indeks: TI-A505-16-06	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x1,5		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza	odwrócony stożek 60°		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy stalowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR - guma nitylowa		

Maks. ciśnienie robocze [bar]		250	
Masa [kg]		0.077	
Adaptor 90° GZ M18x1,5 JIS / nastawny GZ BSP 3/8" Indeks: TI-A505-18-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 7,65 zł (9,41 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M18x1,5		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza	odwrócony stożek 60°		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy stalowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR - guma nitylowa		
Maks. ciśnienie robocze [bar]		250	
Masa [kg]		0.102	
Adaptor 90° GZ M22x1,5 JIS / nastawny GZ BSP 1/2" Indeks: TI-A505-22-08	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 153,07 zł (188,28 zł) +10szt 119,79 zł (147,34 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M22x1,5		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza	odwrócony stożek 60°		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy stalowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR - guma nitylowa		
Maks. ciśnienie robocze [bar]		250	
Masa [kg]		0.16	
Adaptor 90° GZ M30x1,5 JIS / nastawny GZ BSP 3/4" Indeks: TI-A505-30-12	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 212,49 zł (261,36 zł) +4szt 169,99 zł (209,09 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		

Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M30x1,5		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza	odwrocony stożek 60°		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR - guma nitylowa		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	205		
Masa [kg]	0.422		
Adaptor 90° GZ M33x1,5 JIS / nastawny GZ BSP 1" Indeks: TI-A505-33-16	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 18,01 zł (22,15 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M33x1,5		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza	odwrocony stożek 60°		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR - guma nitylowa		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	200		
Masa [kg]	0.471		