



Adaptor BANJO z gwintem zewnętrznym, stal węglowa, typ R-G

Adaptor BANJO typu R-G z gwintem zewnętrznym metrycznym lub BSP, uszczelnienie stożek 60°. Materiał: stal węglowa, ocynkowana.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Adaptor BANJO R-G 8 mm, GZ M10x1, stożek 60° Indeks: EC-106908	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 44,10 zł (54,24 zł) +50szt 34,30 zł (42,19 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	BANJO METRYCZNE		
Rozmiar przyłącza (BANJO, śr. otworu)	M8		
Opis przyłącza	banjo z otworem pod śrubę z gwintem metrycznym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M10x1		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 60°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	30		
Masa [kg]	0		
Adaptor BANJO R-G 10 mm, GZ M12x1,5, stożek 60° Indeks: EC-106910	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 25,60 zł (31,49 zł) +50szt 19,91 zł (24,49 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	BANJO METRYCZNE		
Rozmiar przyłącza (BANJO, śr. otworu)	M10		
Opis przyłącza	banjo z otworem pod śrubę z gwintem metrycznym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M12x1,5		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 60°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	30		

Masa [kg]		0	
Adaptor BANJO R-G 12 mm, GZ M14x1,5, stożek 60° Indeks: EC-106912	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 28,83 zł (35,46 zł) +50szt 22,42 zł (27,58 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	BANJO METRYCZNE		
Rozmiar przyłącza (BANJO, śr. otworu)	M12		
Opis przyłącza	banjo z otworem pod śrubę z gwintem metrycznym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M14x1,5		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 60°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	30		
Masa [kg]		0	
Adaptor BANJO R-G 14 mm, GZ 1/4" BSP, stożek 60° Indeks: EC-106913	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 33,90 zł (41,70 zł) +50szt 26,37 zł (32,44 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	BANJO METRYCZNE		
Rozmiar przyłącza (BANJO, śr. otworu)	M14		
Opis przyłącza	banjo z otworem pod śrubę z gwintem metrycznym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 60°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	30		
Masa [kg]		0	
Adaptor BANJO R-G 14 mm, GZ M14x1,5, stożek 60° Indeks: EC-106914	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 35,48 zł (43,64 zł) +50szt 27,59 zł (33,94 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		

Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	BANJO METRYCZNE		
Rozmiar przyłącza (BANJO, śr. otworu)	M14		
Opis przyłącza	banjo z otworem pod śrubę z gwintem metrycznym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M14x1,5		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 60°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	30		
Masa [kg]	0		
Adaptor BANJO R-G 14 mm, GZ M16x1,5, stożek 60° Indeks: EC-106915	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 23,22 zł (28,56 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	BANJO METRYCZNE		
Rozmiar przyłącza (BANJO, śr. otworu)	M14		
Opis przyłącza	banjo z otworem pod śrubę z gwintem metrycznym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M16x1,5		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 60°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	30		
Masa [kg]	0.036		
Adaptor BANJO R-G 16 mm, GZ M18x1,5, stożek 60° Indeks: EC-106916	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 57,48 zł (70,70 zł) +50szt 44,71 zł (54,99 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	BANJO METRYCZNE		
Rozmiar przyłącza (BANJO, śr. otworu)	M16		
Opis przyłącza	banjo z otworem pod śrubę z gwintem metrycznym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M18x1,5		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny metryczny		

Typ uszczelnienia przyłącza 2		stożek 60°	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		30	
Masa [kg]		0	
Adaptor BANJO R-G 18 mm, GZ M22x1,5, stożek 60° Indeks: EC-106918		Na zamówienie	Po potwierdzeniu
			+1szt 144,19 zł(177,35 zł) +50szt 112,15 zł(137,94 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		BANJO METRYCZNE	
Rozmiar przyłącza (BANJO, śr. otworu)		M18	
Opis przyłącza		banjo z otworem pod śrubę z gwintem metrycznym	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)		M22x1,5	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny metryczny	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		stożek 60°	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		30	
Masa [kg]		0	