



## Adaptor - czwórnik GZ BSP, stal węglowa, typ A125

Adaptor - czwórnik wysokociśnieniowy typu A125 z gwintem zewnętrznym BSP (uszczelnienie stożek 60°). Materiał: stal węglowa, ocynkowana.

| Produkt                                               | Dostępność                                                | Wysyłka          | Cena netto (brutto)                                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Czwórnik 4 x GZ BSP 1/8"</b><br>Indeks: TI-A125-02 | Na zamówienie                                             | Po potwierdzeniu | +1szt 168,08 zł(206,74 zł)<br>+10szt 117,95 zł(145,08 zł) |
| Dane techniczne                                       |                                                           |                  |                                                           |
| Geometria                                             | czwórnik                                                  |                  |                                                           |
| Typ materiału                                         | CS - stal (żeliwo)                                        |                  |                                                           |
| Rodzaj materiału                                      | stal węglowa                                              |                  |                                                           |
| Pokrycie ochronne                                     | cynkowanie                                                |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 1                                       | GZ BSP                                                    |                  |                                                           |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)       | 1/8"                                                      |                  |                                                           |
| Opis przyłącza                                        | gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy |                  |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza                           | stożek 60°                                                |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 2                                       | GZ BSP                                                    |                  |                                                           |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)     | 1/8"                                                      |                  |                                                           |
| Opis przyłącza 2                                      | gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy |                  |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                         | stożek 60°                                                |                  |                                                           |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                         | 400                                                       |                  |                                                           |
| Masa [kg]                                             | 0                                                         |                  |                                                           |
| <b>Czwórnik 4 x GZ BSP 1/4"</b><br>Indeks: TI-A125-04 | Na zamówienie                                             | Po potwierdzeniu | +1szt 42,90 zł(52,77 zł)<br>+10szt 30,10 zł(37,02 zł)     |
| Dane techniczne                                       |                                                           |                  |                                                           |
| Geometria                                             | czwórnik                                                  |                  |                                                           |
| Typ materiału                                         | CS - stal (żeliwo)                                        |                  |                                                           |
| Rodzaj materiału                                      | stal węglowa                                              |                  |                                                           |
| Pokrycie ochronne                                     | cynkowanie                                                |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 1                                       | GZ BSP                                                    |                  |                                                           |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)       | 1/4"                                                      |                  |                                                           |
| Opis przyłącza                                        | gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy |                  |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza                           | stożek 60°                                                |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 2                                       | GZ BSP                                                    |                  |                                                           |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)     | 1/4"                                                      |                  |                                                           |
| Opis przyłącza 2                                      | gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy |                  |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                         | stożek 60°                                                |                  |                                                           |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                         | 400                                                       |                  |                                                           |
| Masa [kg]                                             | 0.09                                                      |                  |                                                           |

|                                                       |                                                           |                  |                                                            |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Czwórník 4 x GZ BSP 3/8"</b><br>Indeks: TI-A125-06 | W magazynie<br>W oddziałach                               | Wysyłka w 24h    | +1szt 46,54 zł (57,24 zł)<br>+10szt 32,66 zł (40,17 zł)    |
| Dane techniczne                                       |                                                           |                  |                                                            |
| Geometria                                             | czwórník                                                  |                  |                                                            |
| Typ materiału                                         | CS - stal (żeliwo)                                        |                  |                                                            |
| Rodzaj materiału                                      | stal węglowa                                              |                  |                                                            |
| Pokrycie ochronne                                     | cynkowanie                                                |                  |                                                            |
| Typ przyłącza 1                                       | GZ BSP                                                    |                  |                                                            |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)       | 3/8"                                                      |                  |                                                            |
| Opis przyłącza                                        | gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy |                  |                                                            |
| Typ uszczelnienia przyłącza                           | stożek 60°                                                |                  |                                                            |
| Typ przyłącza 2                                       | GZ BSP                                                    |                  |                                                            |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)     | 3/8"                                                      |                  |                                                            |
| Opis przyłącza 2                                      | gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy |                  |                                                            |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                         | stożek 60°                                                |                  |                                                            |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                         | 400                                                       |                  |                                                            |
| Masa [kg]                                             | 0.125                                                     |                  |                                                            |
| <b>Czwórník 4 x GZ BSP 1/2"</b><br>Indeks: TI-A125-08 | Na zamówienie                                             | Po potwierdzeniu | +1szt 75,56 zł (92,94 zł)<br>+10szt 53,02 zł (65,21 zł)    |
| Dane techniczne                                       |                                                           |                  |                                                            |
| Geometria                                             | czwórník                                                  |                  |                                                            |
| Typ materiału                                         | CS - stal (żeliwo)                                        |                  |                                                            |
| Rodzaj materiału                                      | stal węglowa                                              |                  |                                                            |
| Pokrycie ochronne                                     | cynkowanie                                                |                  |                                                            |
| Typ przyłącza 1                                       | GZ BSP                                                    |                  |                                                            |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)       | 1/2"                                                      |                  |                                                            |
| Opis przyłącza                                        | gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy |                  |                                                            |
| Typ uszczelnienia przyłącza                           | stożek 60°                                                |                  |                                                            |
| Typ przyłącza 2                                       | GZ BSP                                                    |                  |                                                            |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)     | 1/2"                                                      |                  |                                                            |
| Opis przyłącza 2                                      | gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy |                  |                                                            |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                         | stożek 60°                                                |                  |                                                            |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                         | 350                                                       |                  |                                                            |
| Masa [kg]                                             | 0.135                                                     |                  |                                                            |
| <b>Czwórník 4 x GZ BSP 3/4"</b><br>Indeks: TI-A125-12 | Na zamówienie                                             | Po potwierdzeniu | +1szt 140,24 zł (172,50 zł)<br>+10szt 98,41 zł (121,04 zł) |
| Dane techniczne                                       |                                                           |                  |                                                            |
| Geometria                                             | czwórník                                                  |                  |                                                            |
| Typ materiału                                         | CS - stal (żeliwo)                                        |                  |                                                            |
| Rodzaj materiału                                      | stal węglowa                                              |                  |                                                            |
| Pokrycie ochronne                                     | cynkowanie                                                |                  |                                                            |
| Typ przyłącza 1                                       | GZ BSP                                                    |                  |                                                            |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)       | 3/4"                                                      |                  |                                                            |

|                                                         |                                                           |                  |                                                           |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|
| Opis przyłącza                                          | gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy |                  |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza                             | stożek 60°                                                |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 2                                         | GZ BSP                                                    |                  |                                                           |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)       | 3/4"                                                      |                  |                                                           |
| Opis przyłącza 2                                        | gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy |                  |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                           | stożek 60°                                                |                  |                                                           |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                           | 315                                                       |                  |                                                           |
| Masa [kg]                                               | 0.37                                                      |                  |                                                           |
| <b>Czwórník 4 x GZ BSP 1"</b><br>Indeks: TI-A125-16     | Na zamówienie                                             | Po potwierdzeniu | +1szt 132,62 zł(163,12 zł)<br>+10szt 93,07 zł(114,48 zł)  |
| Dane techniczne                                         |                                                           |                  |                                                           |
| Geometria                                               | czwórník                                                  |                  |                                                           |
| Typ materiału                                           | CS - stal (żeliwo)                                        |                  |                                                           |
| Rodzaj materiału                                        | stal węglowa                                              |                  |                                                           |
| Pokrycie ochronne                                       | cynkowanie                                                |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 1                                         | GZ BSP                                                    |                  |                                                           |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)         | 1"                                                        |                  |                                                           |
| Opis przyłącza                                          | gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy |                  |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza                             | stożek 60°                                                |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 2                                         | GZ BSP                                                    |                  |                                                           |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)       | 1"                                                        |                  |                                                           |
| Opis przyłącza 2                                        | gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy |                  |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                           | stożek 60°                                                |                  |                                                           |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                           | 250                                                       |                  |                                                           |
| Masa [kg]                                               | 0.59                                                      |                  |                                                           |
| <b>Czwórník 4 x GZ BSP 1.1/4"</b><br>Indeks: TI-A125-20 | Na zamówienie                                             | Po potwierdzeniu | +1szt 368,08 zł(452,74 zł)<br>+10szt 258,30 zł(317,71 zł) |
| Dane techniczne                                         |                                                           |                  |                                                           |
| Geometria                                               | czwórník                                                  |                  |                                                           |
| Typ materiału                                           | CS - stal (żeliwo)                                        |                  |                                                           |
| Rodzaj materiału                                        | stal węglowa                                              |                  |                                                           |
| Pokrycie ochronne                                       | cynkowanie                                                |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 1                                         | GZ BSP                                                    |                  |                                                           |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)         | 1.1/4"                                                    |                  |                                                           |
| Opis przyłącza                                          | gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy |                  |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza                             | stożek 60°                                                |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 2                                         | GZ BSP                                                    |                  |                                                           |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)       | 1.1/4"                                                    |                  |                                                           |
| Opis przyłącza 2                                        | gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy |                  |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                           | stożek 60°                                                |                  |                                                           |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                           | 200                                                       |                  |                                                           |
| Masa [kg]                                               | 0                                                         |                  |                                                           |

|                                                         |                                                           |                  |                                                             |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Czwórnik 4 x GZ BSP 1.1/2"</b><br>Indeks: TI-A125-24 | Na zamówienie                                             | Po potwierdzeniu | +1szt 484,62 zł(596,08 zł)<br>+10szt 340,09 zł(418,31 zł)   |
| Dane techniczne                                         |                                                           |                  |                                                             |
| Geometria                                               | czwórnik                                                  |                  |                                                             |
| Typ materiału                                           | CS - stal (żeliwo)                                        |                  |                                                             |
| Rodzaj materiału                                        | stal węglowa                                              |                  |                                                             |
| Pokrycie ochronne                                       | cynkowanie                                                |                  |                                                             |
| Typ przyłącza 1                                         | GZ BSP                                                    |                  |                                                             |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)         | 1.1/2"                                                    |                  |                                                             |
| Opis przyłącza                                          | gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy |                  |                                                             |
| Typ uszczelnienia przyłącza                             | stożek 60°                                                |                  |                                                             |
| Typ przyłącza 2                                         | GZ BSP                                                    |                  |                                                             |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)       | 1.1/2"                                                    |                  |                                                             |
| Opis przyłącza 2                                        | gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy |                  |                                                             |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                           | stożek 60°                                                |                  |                                                             |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                           | 160                                                       |                  |                                                             |
| Masa [kg]                                               | 1.129                                                     |                  |                                                             |
| <b>Czwórnik 4 x GZ BSP 2"</b><br>Indeks: TI-A125-32     | Na zamówienie                                             | Po potwierdzeniu | +1szt 967,75 zł(1 190,33 zł)<br>+10szt 679,12 zł(835,32 zł) |
| Dane techniczne                                         |                                                           |                  |                                                             |
| Geometria                                               | czwórnik                                                  |                  |                                                             |
| Typ materiału                                           | CS - stal (żeliwo)                                        |                  |                                                             |
| Rodzaj materiału                                        | stal węglowa                                              |                  |                                                             |
| Pokrycie ochronne                                       | cynkowanie                                                |                  |                                                             |
| Typ przyłącza 1                                         | GZ BSP                                                    |                  |                                                             |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)         | 2"                                                        |                  |                                                             |
| Opis przyłącza                                          | gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy |                  |                                                             |
| Typ uszczelnienia przyłącza                             | stożek 60°                                                |                  |                                                             |
| Typ przyłącza 2                                         | GZ BSP                                                    |                  |                                                             |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)       | 2"                                                        |                  |                                                             |
| Opis przyłącza 2                                        | gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy |                  |                                                             |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                           | stożek 60°                                                |                  |                                                             |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                           | 125                                                       |                  |                                                             |
| Masa [kg]                                               | 0                                                         |                  |                                                             |