



Adaptor DIN 20037 z gwintem zewnętrznym BSP i Rd, stal/żeliwo ocynkowane

Adaptor DIN 20037 z gwintem zewnętrznym BSP oraz Rd, do zastosowania w instalacji pneumatycznej. Materiał: stal/żeliwo ocynkowane. Ciśnienie robocze: 25 bar.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Adaptor DIN 20036 GZ 3/4" BSP / GZ Rd32x1/8", stal ocynkowana Indeks: MU-2302	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 57,12 zł (70,26 zł) +10szt 48,55 zł (59,72 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal/żeliwo		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na stożku		
Typ przyłącza 2	GZ OKRĄGŁY (RD)		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint okrągły RD)	Rd 32 x 1/8"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny okrągły Rd		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na stożku		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Długość L [mm]	48		
Masa [kg]	0.141		
Adaptor DIN 20036 GZ 2" BSP / GZ Rd75x1/6", stal ocynkowana Indeks: MU-2309	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 237,82 zł (292,52 zł) +10szt 202,14 zł (248,63 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal/żeliwo		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na stożku		
Typ przyłącza 2	GZ OKRĄGŁY (RD)		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint okrągły RD)	Rd 75 x 1/6"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny okrągły Rd		

Typ uszczelnienia przyłącza 2	na stożku
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25
Długość L [mm]	85
Masa [kg]	1.218