



Adaptor GZ BSP / gniazdo obrotowe WEO uszczelnienie typ E, stal utwardzana, seria 860

Adaptor z gwintem zewnętrznym BSP (uszczelnienie DIN 3852 typ E - uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym) i gniazdem obrotowym WEO do zastosowania w systemach hydraulicznych; służy do łatwego połączenia przewodu hydraulicznego zakończonego wtykiem WEO. Po połączeniu wtyk ma swobodę ruchu w gnieździe, co zapobiega skręcaniu się przewodów w trakcie montażu. Do zastosowania tylko z wtykami CJ-H-14716... Ciśnienie robocze: 350 bar (dla rozmiaru do 3/4"), 250 bar (dla rozmiaru 1"). Materiał: stal utwardzana. Temperatura pracy: od -30°C do +100°C. Uszczelnienie: NBR.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Adaptor GZ BSP 3/8", uszcz. E / gniazdo obr. WEO 3/8", 350 bar Indeks: CJ-H-148600606	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 146,70 zł (180,44 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal utwardzana		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	SPECJALNY INNY		
Rozmiar przyłącza 2 (inny)	3/8"		
Opis przyłącza 2	gniazdo obrotowe przyłącza WEO		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	350		
Długość L [mm]	47.1		
Masa [kg]	0.131		
Adaptor GZ BSP 1/2", uszcz. E / gniazdo obr. WEO 1/2", 350 bar Indeks: CJ-H-148600808	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 215,42 zł (264,97 zł) +5szt 181,41 zł (223,13 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal utwardzana		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		

Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	SPECJALNY INNY		
Rozmiar przyłącza 2 (inny)	1/2"		
Opis przyłącza 2	gniazdo obrotowe przyłącza WEO		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	350		
Długość L [mm]	52.6		
Masa [kg]	0		
Adaptor GZ BSP 3/4", uszcz. E / gniazdo obr. WEO 3/4", 350 bar Indeks: CJ-H-148601222	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 283,04 zł (348,14 zł) +5szt 238,35 zł (293,17 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal utwardzana		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	SPECJALNY INNY		
Rozmiar przyłącza 2 (inny)	3/4"		
Opis przyłącza 2	gniazdo obrotowe przyłącza WEO		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	350		
Długość L [mm]	67		
Masa [kg]	0		
Adaptor GZ BSP 1", uszcz. E / gniazdo obr. WEO 1", 250 bar Indeks: CJ-H-148601616	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal utwardzana		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		

Typ przyłącza 2	SPECJALNY INNY
Rozmiar przyłącza 2 (inny)	1"
Opis przyłącza 2	gniazdo obrotowe przyłącza WEO
Typ uszczelnienia przyłącza 2	o-ring
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR
Maks. ciśnienie robocze [bar]	250
Długość L [mm]	74.6
Masa [kg]	0