



## Adapter hydrauliczny - redukcja JIS Komatsu z nakrętką obrotową GW METRYCZNY x GZ BSP, stal węglowa, typ A504

Adapter wysokociśnieniowy JIS typu A504 z gwintem wewnętrznym metrycznym (uszczelnienie odwrócony stożek 60°) - KOMATSU oraz z gwintem zewnętrznym BSP (uszczelnienie stożek 60°). Materiał: stal węglowa, cynkowana.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Adapter GW M14x1,5 JIS / GZ BSP 1/4"</b> Indeks: TI-A504-14-04	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 29,33 zł (36,08 zł) +10szt 22,95 zł (28,23 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M14x1,5		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza	odwrócony stożek 60°		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 60°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	345		
Masa [kg]	0,044		
<b>Adapter GW M18x1,5 JIS / GZ BSP 3/8"</b> Indeks: TI-A504-18-06	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 10,45 zł (12,85 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M18x1,5		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza	odwrócony stożek 60°		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 60°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	345		
Masa [kg]	0,078		

<b>Adaptor GW M22x1,5 JIS / GZ BSP 1/2"</b> Indeks: TI-A504-22-08	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 38,38 zł (47,21 zł) +10szt 30,04 zł (36,95 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M22x1,5		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza	odwrócony stożek 60°		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 60°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	345		
Masa [kg]	0.116		
<b>Adaptor GW M30x1,5 JIS / GZ BSP 3/4"</b> Indeks: TI-A504-30-12	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 53,56 zł (65,88 zł) +4szt 42,84 zł (52,69 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M30x1,5		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza	odwrócony stożek 60°		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 60°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	205		
Masa [kg]	0.2		