



Adapter hydrauliczny - redukcja JIS Komatsu z nakrętką obrotową GW METRYCZNY x GZ BSP, stal węglowa, typ A504

Adapter wysokociśnieniowy JIS typu A504 z gwintem wewnętrznym metrycznym (uszczelnienie odwrócony stożek 60°) - KOMATSU oraz z gwintem zewnętrznym BSP (uszczelnienie stożek 60°). Materiał: stal węglowa, cynkowana.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Adapter GW M14x1,5 JIS / GZ BSP 1/4" Indeks: TI-A504-14-04	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 36,34 zł (44,70 zł) +10szt 25,50 zł (31,37 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M14x1,5		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza	odwrócony stożek 60°		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 60°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	345		
Masa [kg]	0.044		
Adapter GW M18x1,5 JIS / GZ BSP 3/8" Indeks: TI-A504-18-06	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 34,44 zł (42,36 zł) +10szt 24,17 zł (29,73 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M18x1,5		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza	odwrócony stożek 60°		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 60°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	345		

Masa [kg]		0.078	
Adaptor GW M22x1,5 JIS / GZ BSP 1/2" Indeks: TI-A504-22-08	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 47,56 zł (58,50 zł) +10szt 33,37 zł (41,05 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M22x1,5		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza	odwrotny stożek 60°		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 60°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	345		
Masa [kg]		0.116	
Adaptor GW M30x1,5 JIS / GZ BSP 3/4" Indeks: TI-A504-30-12	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 76,32 zł (93,87 zł) +10szt 53,56 zł (65,88 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M30x1,5		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza	odwrotny stożek 60°		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 60°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	205		
Masa [kg]		0.2	