



Adaptor - korek JIS Komatsu GZ METRYCZNY, stal węglowa, typ A506

Adaptor - korek wysokociśnieniowy JIS typu A506 z gwintem zewnętrznym metrycznym (uszczelnienie odwrócony stożek 60°) - KOMATSU. Materiał: stal węglowa, cynkowana.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Korek GZ M14x1,5 JIS Indeks: TI-A506-14	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 8,69 zł(10,69 zł) +10szt 6,10 zł(7,50 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M14x1,5		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza	odwrócony stożek 60°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	345		
Masa [kg]	0.024		
Korek GZ M16x1,5 JIS Indeks: TI-A506-16	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 8,69 zł(10,69 zł) +10szt 6,10 zł(7,50 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x1,5		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza	odwrócony stożek 60°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	345		
Masa [kg]	0.028		
Korek GZ M18x1,5 JIS Indeks: TI-A506-18	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 14,22 zł(17,49 zł) +10szt 9,98 zł(12,28 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		

Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M18x1,5	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny metryczny	
Typ uszczelnienia przyłącza		odwrotny stożek 60°	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		345	
Masa [kg]		0.035	
Korek GZ M22x1,5 JIS Indeks: TI-A506-22	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1 szt 6,14 zł (7,55 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M22x1,5	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny metryczny	
Typ uszczelnienia przyłącza		odwrotny stożek 60°	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		345	
Masa [kg]		0.064	
Korek GZ M24x1,5 JIS Indeks: TI-A506-24	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1 szt 10,93 zł (13,44 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M24x1,5	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny metryczny	
Typ uszczelnienia przyłącza		odwrotny stożek 60°	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		275	
Masa [kg]		0.09	
Korek GZ M30x1,5 JIS Indeks: TI-A506-30	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1 szt 12,70 zł (15,62 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M30x1,5	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny metryczny	
Typ uszczelnienia przyłącza		odwrotny stożek 60°	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		205	

Masa [kg]		0.146	
Korek GZ M33x1,5 JIS Indeks: TI-A506-33	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 29,55 zł (36,35 zł) +10szt 20,73 zł (25,50 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M33x1,5	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny metryczny	
Typ uszczelnienia przyłącza		odwrotny stożek 60°	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		205	
Masa [kg]		0.195	