



Adaptor ORFS z GZ BSP ze stali węglowej, typ GE-B

Adaptor ORFS z gwintem zewnętrznym BSP (uszczelnienie stożek 60°), typ GE-B.
 Materiał: stal węglowa, ocynkowana.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Adaptor GZ BSP 1/8" - GZ ORFS 9/16"-18 Indeks: HO-GE-09-B-02	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 23,97 zł (29,48 zł) +10szt 19,41 zł (23,87 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	9/16"-18		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 6 mm, calowej 1/4"		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 60°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Masa [kg]	0.042		
Adaptor GZ BSP 1/4" - GZ ORFS 9/16"-18 Indeks: HO-GE-09-B-04	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 24,24 zł (29,82 zł) +10szt 19,62 zł (24,13 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	9/16"-18		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 6 mm, calowej 1/4"		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		

Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		stożek 60°	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		400	
Masa [kg]		0.03	
Adaptor GZ BSP 3/8" - GZ ORFS 9/16"-18 Indeks: HO-GE-09-B-06	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 24,34 zł (29,94 zł) +10szt 19,70 zł (24,23 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GZ UNF	
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)		9/16"-18	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 6 mm, calowej 1/4"	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ przyłącza 2		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		stożek 60°	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		400	
Masa [kg]		0.033	
Adaptor GZ BSP 1/4" - GZ ORFS 11/16"-16 Indeks: HO-GE-11-B-04	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 26,75 zł (32,90 zł) +10szt 21,65 zł (26,63 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GZ UNF	
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)		11/16"-16	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 8, 10 mm, calowej 5/16", 3/8"	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ przyłącza 2		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		stożek 60°	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		400	
Masa [kg]		0.043	
Adaptor GZ BSP 3/8" - GZ ORFS 11/16"-16 Indeks: HO-GE-11-B-06	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 26,86 zł (33,04 zł) +10szt 21,74 zł (26,74 zł)

Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	11/16"-16		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 8, 10 mm, calowej 5/16", 3/8"		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 60°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Masa [kg]	0.045		
Adaptor GZ BSP 1/2" - GZ ORFS 11/16"-16 Indeks: HO-GE-11-B-08	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 31,98 zł (39,34 zł) +10szt 25,89 zł (31,84 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	11/16"-16		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 8, 10 mm, calowej 5/16", 3/8"		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 60°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	350		
Masa [kg]	0.061		
Adaptor GZ BSP 1/4" - GZ ORFS 13/16"-16 Indeks: HO-GE-13-B-04	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 31,63 zł (38,90 zł) +10szt 25,60 zł (31,49 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ UNF		

Rozmiar przyłącza (gwint UNF)		13/16"-16	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 12 mm, calowej 1/2"	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ przyłącza 2		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		stożek 60°	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		400	
Masa [kg]		0.067	
Adaptor GZ BSP 3/8" - GZ ORFS 13/16"-16 Indeks: HO-GE-13-B-06		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 29,44 zł (36,21 zł) +10szt 23,83 zł (29,31 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GZ UNF	
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)		13/16"-16	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 12 mm, calowej 1/2"	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ przyłącza 2		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		stożek 60°	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		400	
Masa [kg]		0.061	
Adaptor GZ BSP 1/2" - GZ ORFS 13/16"-16 Indeks: HO-GE-13-B-08		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 32,05 zł (39,42 zł) +10szt 25,95 zł (31,92 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GZ UNF	
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)		13/16"-16	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 12 mm, calowej 1/2"	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ przyłącza 2		GZ BSP	

Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		stożek 60°	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		350	
Masa [kg]		0.066	
Adaptor GZ BSP 3/4" - GZ ORFS 13/16"-16 Indeks: HO-GE-13-B-12	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 36,64 zł (45,07 zł) +10szt 29,66 zł (36,48 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GZ UNF	
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)		13/16"-16	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 12 mm, calowej 1/2"	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ przyłącza 2		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/4"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		stożek 60°	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		315	
Masa [kg]		0.109	
Adaptor GZ BSP 3/8" - GZ ORFS 1"-14 Indeks: HO-GE-16-B-06	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 36,85 zł (45,33 zł) +10szt 29,83 zł (36,69 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GZ UNF	
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)		1"-14	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 14, 15, 16 mm, calowej 5/8"	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ przyłącza 2		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		stożek 60°	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		400	
Masa [kg]		0	

Adaptor GZ BSP 1/2" - GZ ORFS 1"-14 Indeks: HO-GE-16-B-08	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 37,24 zł (45,81 zł) +10szt 30,15 zł (37,08 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	1"-14		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 14, 15, 16 mm, calowej 5/8"		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 60°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	350		
Masa [kg]	0.107		
Adaptor GZ BSP 5/8" - GZ ORFS 1"-14 Indeks: HO-GE-16-B-10	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 37,92 zł (46,64 zł) +10szt 30,70 zł (37,76 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	1"-14		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 14, 15, 16 mm, calowej 5/8"		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	5/8"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 60°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	350		
Masa [kg]	0.112		
Adaptor GZ BSP 3/4" - GZ ORFS 1"-14 Indeks: HO-GE-16-B-12	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 37,92 zł (46,64 zł) +10szt 30,70 zł (37,76 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		

Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	1"-14		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 14, 15, 16 mm, calowej 5/8"		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 60°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	315		
Masa [kg]	0.116		
Adaptor GZ BSP 1/2" - GZ ORFS 1.3/16"-12 Indeks: HO-GE-19-B-08	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 45,34 zł (55,77 zł) +10szt 36,71 zł (45,15 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	1.3/16"-12		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 18, 20 mm, calowej 3/4"		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 60°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	350		
Masa [kg]	0.15		
Adaptor GZ BSP 3/4" - GZ ORFS 1.3/16"-12 Indeks: HO-GE-19-B-12	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 47,06 zł (57,88 zł) +10szt 38,10 zł (46,86 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	1.3/16"-12		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 18, 20 mm, calowej 3/4"		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		

Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ przyłącza 2		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/4"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		stożek 60°	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		315	
Masa [kg]		0.158	
Adaptor GZ BSP 1" - GZ ORFS 1.3/16"-12 Indeks: HO-GE-19-B-16		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 50,69 zł (62,35 zł) +10szt 41,03 zł (50,47 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GZ UNF	
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)		1.3/16"-12	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 18, 20 mm, calowej 3/4"	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ przyłącza 2		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		stożek 60°	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		250	
Masa [kg]		0.205	
Adaptor GZ BSP 3/4" - GZ ORFS 1.7/16"-12 Indeks: HO-GE-23-B-12		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 70,09 zł (86,21 zł) +10szt 56,74 zł (69,79 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GZ UNF	
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)		1.7/16"-12	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 22, 25 mm, calowej 7/8", 1"	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ przyłącza 2		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/4"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		stożek 60°	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		315	

Masa [kg]		0.245	
Adaptor GZ BSP 1" - GZ ORFS 1.7/16"-12 Indeks: HO-GE-23-B-16	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 71,48 zł (87,92 zł) +10szt 57,86 zł (71,17 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GZ UNF	
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)		1.7/16"-12	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 22, 25 mm, calowej 7/8", 1"	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ przyłącza 2		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		stożek 60°	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		250	
Masa [kg]		0.262	
Adaptor GZ BSP 1.1/4" - GZ ORFS 1.7/16"-12 Indeks: HO-GE-23-B-20	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 85,97 zł (105,74 zł) +10szt 69,60 zł (85,61 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GZ UNF	
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)		1.7/16"-12	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 22, 25 mm, calowej 7/8", 1"	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ przyłącza 2		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1.1/4"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		stożek 60°	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		200	
Masa [kg]		0.371	
Adaptor GZ BSP 1.1/4" - GZ ORFS 1.11/16"-12 Indeks: HO-GE-27-B-20	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 86,34 zł (106,20 zł) +10szt 69,89 zł (85,96 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	

Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	1.11/16"-12		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 28, 30, 32 mm, calowej 1.1/4"		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 60°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	200		
Masa [kg]	0.361		
Adaptor GZ BSP 1.1/2" - GZ ORFS 2"-12 Indeks: HO-GE-32-B-24	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 116,06 zł(142,75 zł) +10szt 93,95 zł(115,56 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	2"-12		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 35, 38 mm, calowej 1.1/2"		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 60°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	160		
Masa [kg]	0.03		