



Adaptor redukcyjny do UHP z GZ/GW, 700 bar, stal węglowa, typ RR

Adaptor redukcyjny z gwintem zewnętrznym oraz gwintem wewnętrznym umożliwiający łączenie szybkozłączy i węży UHP ze sobą, a także podłączanie do bloków przyłączeniowych UHP. Materiał: stal węglowa, ocynkowana na czarno. Ciśnienie robocze: 700 bar (przy współczynniku bezpieczeństwa 4), 1000 bar (przy współczynniku bezpieczeństwa 2,8).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Redukcja GZ 1/4" BSP, st. 120° / GW 3/8" NPT, 700 bar Indeks: EU-RR23	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 210,29 zł(258,66 zł) +5szt 175,24 zł(215,55 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie na czarno		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 120°		
Typ przyłącza 2	GW NPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	700		
Długość L [mm]	41		
Masa [kg]	0.0753		
Redukcja GZ 1/4" NPT / GW 3/8" NPT, 700 bar Indeks: EU-RR24	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 166,02 zł(204,20 zł) +5szt 138,35 zł(170,17 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie na czarno		
Typ przyłącza 1	GZ NPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GW NPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		

Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		700	
Długość L [mm]		40	
Masa [kg]		0.082	
Redukcja GZ 3/8" NPT / GW 1/4" NPT, 700 bar Indeks: EU-RR52		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 166,02 zł(204,20 zł) +5szt 138,35 zł(170,17 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie na czarno	
Typ przyłącza 1		GZ NPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		GW NPT	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		700	
Długość L [mm]		40	
Masa [kg]		0.086	
Redukcja GZ 1/2" BSP / GW 1/4" NPT, 700 bar Indeks: EU-RR02		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 199,22 zł(245,04 zł) +5szt 166,02 zł(204,20 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie na czarno	
Typ przyłącza 1		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka metalowo-gumowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		GW NPT	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	

Maks. ciśnienie robocze [bar]		700	
Długość L [mm]		40	
Masa [kg]		0	
Redukcja GZ 1/4" NPT / GW 1/2" BSP, 700 bar Indeks: EU-RR26	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 199,22 zł(245,04 zł) +5szt 166,02 zł(204,20 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie na czarno	
Typ przyłącza 1		GZ NPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		uszczelka metalowo-gumowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		700	
Długość L [mm]		40	
Masa [kg]		0	
Redukcja GZ 3/8" NPT / GW 1/2" BSP, 700 bar Indeks: EU-RR501	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 188,15 zł(231,42 zł) +5szt 156,79 zł(192,85 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie na czarno	
Typ przyłącza 1		GZ NPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		uszczelka metalowo-gumowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		700	
Długość L [mm]		40	
Masa [kg]		0.3	