



## Adaptor redukcyjny do UHP z GZ/GW, 700 bar, stal węglowa, typ RR

Adaptor redukcyjny z gwintem zewnętrznym oraz gwintem wewnętrznym umożliwiający łączenie szybkozłączy i węży UHP ze sobą, a także podłączanie do bloków przyłączeniowych UHP. Materiał: stal węglowa, ocynkowana na czarno. Ciśnienie robocze: 700 bar (przy współczynniku bezpieczeństwa 4), 1000 bar (przy współczynniku bezpieczeństwa 2,8).

| Produkt                                                                         | Dostępność                                                  | Wysyłka          | Cena netto (brutto)                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Redukcja GZ 1/4" BSP, st. 120° / GW 3/8" NPT, 700 bar</b><br>Indeks: EU-RR23 | Na zamówienie                                               | Po potwierdzeniu | +1szt 210,29 zł(258,66 zł)<br>+5szt 175,24 zł(215,55 zł) |
| Dane techniczne                                                                 |                                                             |                  |                                                          |
| Geometria                                                                       | prosta                                                      |                  |                                                          |
| Typ materiału                                                                   | CS - stal (żeliwo)                                          |                  |                                                          |
| Rodzaj materiału                                                                | stal węglowa                                                |                  |                                                          |
| Pokrycie ochronne                                                               | cynkowanie na czarno                                        |                  |                                                          |
| Typ przyłącza 1                                                                 | GZ BSP                                                      |                  |                                                          |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                 | 1/4"                                                        |                  |                                                          |
| Opis przyłącza                                                                  | gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy   |                  |                                                          |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                     | stożek 120°                                                 |                  |                                                          |
| Typ przyłącza 2                                                                 | GW NPT                                                      |                  |                                                          |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                               | 3/8"                                                        |                  |                                                          |
| Opis przyłącza 2                                                                | gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy |                  |                                                          |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                                   | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)     |                  |                                                          |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                                  | brak                                                        |                  |                                                          |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                   | 700                                                         |                  |                                                          |
| Długość L [mm]                                                                  | 41                                                          |                  |                                                          |
| Masa [kg]                                                                       | 0.0753                                                      |                  |                                                          |
| <b>Redukcja GZ 1/4" NPT / GW 3/8" NPT, 700 bar</b><br>Indeks: EU-RR24           | W magazynie<br>W oddziałach                                 | Wysyłka w 24h    | +1szt 166,02 zł(204,20 zł)<br>+5szt 138,35 zł(170,17 zł) |
| Dane techniczne                                                                 |                                                             |                  |                                                          |
| Geometria                                                                       | prosta                                                      |                  |                                                          |
| Typ materiału                                                                   | CS - stal (żeliwo)                                          |                  |                                                          |
| Rodzaj materiału                                                                | stal węglowa                                                |                  |                                                          |
| Pokrycie ochronne                                                               | cynkowanie na czarno                                        |                  |                                                          |
| Typ przyłącza 1                                                                 | GZ NPT                                                      |                  |                                                          |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                 | 1/4"                                                        |                  |                                                          |
| Opis przyłącza                                                                  | gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy |                  |                                                          |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                     | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)     |                  |                                                          |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                    | brak                                                        |                  |                                                          |
| Typ przyłącza 2                                                                 | GW NPT                                                      |                  |                                                          |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                               | 3/8"                                                        |                  |                                                          |

|                                                                       |  |                                                             |                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Opis przyłącza 2                                                      |  | gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy |                                                                              |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                         |  | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)     |                                                                              |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                        |  | brak                                                        |                                                                              |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                         |  | 700                                                         |                                                                              |
| Długość L [mm]                                                        |  | 40                                                          |                                                                              |
| Masa [kg]                                                             |  | 0.082                                                       |                                                                              |
| <b>Redukcja GZ 3/8" NPT / GW 1/4" NPT, 700 bar</b><br>Indeks: EU-RR52 |  | Na zamówienie                                               | Po potwierdzeniu<br>+1szt 166,02 zł(204,20 zł)<br>+5szt 138,35 zł(170,17 zł) |
| Dane techniczne                                                       |  |                                                             |                                                                              |
| Geometria                                                             |  | prosta                                                      |                                                                              |
| Typ materiału                                                         |  | CS - stal (żeliwo)                                          |                                                                              |
| Rodzaj materiału                                                      |  | stal węglowa                                                |                                                                              |
| Pokrycie ochronne                                                     |  | cynkowanie na czarno                                        |                                                                              |
| Typ przyłącza 1                                                       |  | GZ NPT                                                      |                                                                              |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                       |  | 3/8"                                                        |                                                                              |
| Opis przyłącza                                                        |  | gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy |                                                                              |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                           |  | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)     |                                                                              |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                          |  | brak                                                        |                                                                              |
| Typ przyłącza 2                                                       |  | GW NPT                                                      |                                                                              |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                     |  | 1/4"                                                        |                                                                              |
| Opis przyłącza 2                                                      |  | gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy |                                                                              |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                         |  | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)     |                                                                              |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                        |  | brak                                                        |                                                                              |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                         |  | 700                                                         |                                                                              |
| Długość L [mm]                                                        |  | 40                                                          |                                                                              |
| Masa [kg]                                                             |  | 0.086                                                       |                                                                              |
| <b>Redukcja GZ 1/2" BSP / GW 1/4" NPT, 700 bar</b><br>Indeks: EU-RR02 |  | Na zamówienie                                               | Po potwierdzeniu<br>+1szt 199,22 zł(245,04 zł)<br>+5szt 166,02 zł(204,20 zł) |
| Dane techniczne                                                       |  |                                                             |                                                                              |
| Geometria                                                             |  | prosta                                                      |                                                                              |
| Typ materiału                                                         |  | CS - stal (żeliwo)                                          |                                                                              |
| Rodzaj materiału                                                      |  | stal węglowa                                                |                                                                              |
| Pokrycie ochronne                                                     |  | cynkowanie na czarno                                        |                                                                              |
| Typ przyłącza 1                                                       |  | GZ BSP                                                      |                                                                              |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                       |  | 1/2"                                                        |                                                                              |
| Opis przyłącza                                                        |  | gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy   |                                                                              |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                           |  | uszczelka metalowo-gumowa                                   |                                                                              |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                          |  | brak                                                        |                                                                              |
| Typ przyłącza 2                                                       |  | GW NPT                                                      |                                                                              |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                     |  | 1/4"                                                        |                                                                              |
| Opis przyłącza 2                                                      |  | gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy |                                                                              |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                         |  | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)     |                                                                              |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                        |  | brak                                                        |                                                                              |

|                                                                        |               |                                                             |                                                          |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                          |               | 700                                                         |                                                          |
| Długość L [mm]                                                         |               | 40                                                          |                                                          |
| Masa [kg]                                                              |               | 0                                                           |                                                          |
| <b>Redukcja GZ 1/4" NPT / GW 1/2" BSP, 700 bar</b><br>Indeks: EU-RR26  | Na zamówienie | Po potwierdzeniu                                            | +1szt 199,22 zł(245,04 zł)<br>+5szt 166,02 zł(204,20 zł) |
| Dane techniczne                                                        |               |                                                             |                                                          |
| Geometria                                                              |               | prosta                                                      |                                                          |
| Typ materiału                                                          |               | CS - stal (żeliwo)                                          |                                                          |
| Rodzaj materiału                                                       |               | stal węglowa                                                |                                                          |
| Pokrycie ochronne                                                      |               | cynkowanie na czarno                                        |                                                          |
| Typ przyłącza 1                                                        |               | GZ NPT                                                      |                                                          |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                        |               | 1/4"                                                        |                                                          |
| Opis przyłącza                                                         |               | gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy |                                                          |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                            |               | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)     |                                                          |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                           |               | brak                                                        |                                                          |
| Typ przyłącza 2                                                        |               | GW BSP                                                      |                                                          |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                      |               | 1/2"                                                        |                                                          |
| Opis przyłącza 2                                                       |               | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy   |                                                          |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                          |               | uszczelka metalowo-gumowa                                   |                                                          |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                         |               | brak                                                        |                                                          |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                          |               | 700                                                         |                                                          |
| Długość L [mm]                                                         |               | 40                                                          |                                                          |
| Masa [kg]                                                              |               | 0                                                           |                                                          |
| <b>Redukcja GZ 3/8" NPT / GW 1/2" BSP, 700 bar</b><br>Indeks: EU-RR501 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu                                            | +1szt 188,15 zł(231,42 zł)<br>+5szt 156,79 zł(192,85 zł) |
| Dane techniczne                                                        |               |                                                             |                                                          |
| Geometria                                                              |               | prosta                                                      |                                                          |
| Typ materiału                                                          |               | CS - stal (żeliwo)                                          |                                                          |
| Rodzaj materiału                                                       |               | stal węglowa                                                |                                                          |
| Pokrycie ochronne                                                      |               | cynkowanie na czarno                                        |                                                          |
| Typ przyłącza 1                                                        |               | GZ NPT                                                      |                                                          |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                        |               | 3/8"                                                        |                                                          |
| Opis przyłącza                                                         |               | gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy |                                                          |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                            |               | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)     |                                                          |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                           |               | brak                                                        |                                                          |
| Typ przyłącza 2                                                        |               | GW BSP                                                      |                                                          |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                      |               | 1/2"                                                        |                                                          |
| Opis przyłącza 2                                                       |               | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy   |                                                          |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                          |               | uszczelka metalowo-gumowa                                   |                                                          |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                         |               | brak                                                        |                                                          |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                          |               | 700                                                         |                                                          |
| Długość L [mm]                                                         |               | 40                                                          |                                                          |
| Masa [kg]                                                              |               | 0.3                                                         |                                                          |