



## Adaptor redukcyjny z gwintem zewnętrznym BSPT/wewnętrznym BSP, stal nierdzewna, typ 62040

Adaptor redukcyjny ze stali nierdzewnej typ 62040 z gwintem zewnętrznym BSPT i gwintem wewnętrznym BSP. Materiał: stali AISI 316L. Temperatura pracy: od -20°C do +225°C. Ciśnienie robocze: 140 bar.

| Produkt                                                                         | Dostępność                                                 | Wysyłka       | Cena netto (brutto)                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Redukcja GZ 1/8" BSPT / GW 1/4" BSP, AISI 316L</b><br>Indeks: AI-62040-02-04 | W magazynie                                                | Wysyłka w 24h | +1szt 39,73 zł (48,87 zł)<br>+10szt 35,75 zł (43,97 zł) |
| Dane techniczne                                                                 |                                                            |               |                                                         |
| Geometria                                                                       | prosta                                                     |               |                                                         |
| Typ materiału                                                                   | SS - stal nierdzewna                                       |               |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                                | AISI 316L                                                  |               |                                                         |
| Typ przyłącza 1                                                                 | GZ BSPT                                                    |               |                                                         |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                 | 1/8"                                                       |               |                                                         |
| Opis przyłącza                                                                  | gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy |               |                                                         |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                     | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)    |               |                                                         |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                    | brak                                                       |               |                                                         |
| Typ przyłącza 2                                                                 | GW BSP                                                     |               |                                                         |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                               | 1/4"                                                       |               |                                                         |
| Opis przyłącza 2                                                                | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy  |               |                                                         |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                                  | brak                                                       |               |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                   | 140                                                        |               |                                                         |
| Długość L [mm]                                                                  | 22                                                         |               |                                                         |
| Masa [kg]                                                                       | 0.018                                                      |               |                                                         |
| Uwagi                                                                           | rozmiar klucza 17                                          |               |                                                         |
| <b>Redukcja GZ 1/4" BSPT / GW 3/8" BSP, AISI 316L</b><br>Indeks: AI-62040-04-06 | W magazynie                                                | Wysyłka w 24h | +1szt 48,68 zł (59,88 zł)<br>+10szt 43,81 zł (53,89 zł) |
| Dane techniczne                                                                 |                                                            |               |                                                         |
| Geometria                                                                       | prosta                                                     |               |                                                         |
| Typ materiału                                                                   | SS - stal nierdzewna                                       |               |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                                | AISI 316L                                                  |               |                                                         |
| Typ przyłącza 1                                                                 | GZ BSPT                                                    |               |                                                         |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                 | 1/4"                                                       |               |                                                         |
| Opis przyłącza                                                                  | gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy |               |                                                         |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                     | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)    |               |                                                         |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                    | brak                                                       |               |                                                         |
| Typ przyłącza 2                                                                 | GW BSP                                                     |               |                                                         |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                               | 3/8"                                                       |               |                                                         |
| Opis przyłącza 2                                                                | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy  |               |                                                         |

|                                                                                 |             |                                                            |                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                                  |             | brak                                                       |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                   |             | 140                                                        |                                                         |
| Długość L [mm]                                                                  |             | 27                                                         |                                                         |
| Masa [kg]                                                                       |             | 0.0333                                                     |                                                         |
| Uwagi                                                                           |             | rozmiar klucza 22                                          |                                                         |
| <b>Redukcja GZ 1/4" BSPT / GW 1/2" BSP, AISI 316L</b><br>Indeks: AI-62040-04-08 | W magazynie | Wysyłka w 24h                                              | +1szt 60,20 zł (74,05 zł)<br>+10szt 54,18 zł (66,64 zł) |
| Dane techniczne                                                                 |             |                                                            |                                                         |
| Geometria                                                                       |             | prosta                                                     |                                                         |
| Typ materiału                                                                   |             | SS - stal nierdzewna                                       |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                                |             | AISI 316L                                                  |                                                         |
| Typ przyłącza 1                                                                 |             | GZ BSPT                                                    |                                                         |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                 |             | 1/4"                                                       |                                                         |
| Opis przyłącza                                                                  |             | gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy |                                                         |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                     |             | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)     |                                                         |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                    |             | brak                                                       |                                                         |
| Typ przyłącza 2                                                                 |             | GW BSP                                                     |                                                         |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                               |             | 1/2"                                                       |                                                         |
| Opis przyłącza 2                                                                |             | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy  |                                                         |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                                  |             | brak                                                       |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                   |             | 140                                                        |                                                         |
| Długość L [mm]                                                                  |             | 30                                                         |                                                         |
| Masa [kg]                                                                       |             | 0.033                                                      |                                                         |
| Uwagi                                                                           |             | rozmiar klucza 24                                          |                                                         |
| <b>Redukcja GZ 3/8" BSPT / GW 1/2" BSP, AISI 316L</b><br>Indeks: AI-62040-06-08 | W magazynie | Wysyłka w 24h                                              | +1szt 61,29 zł (75,39 zł)<br>+10szt 55,16 zł (67,85 zł) |
| Dane techniczne                                                                 |             |                                                            |                                                         |
| Geometria                                                                       |             | prosta                                                     |                                                         |
| Typ materiału                                                                   |             | SS - stal nierdzewna                                       |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                                |             | AISI 316L                                                  |                                                         |
| Typ przyłącza 1                                                                 |             | GZ BSPT                                                    |                                                         |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                 |             | 3/8"                                                       |                                                         |
| Opis przyłącza                                                                  |             | gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy |                                                         |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                     |             | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)     |                                                         |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                    |             | brak                                                       |                                                         |
| Typ przyłącza 2                                                                 |             | GW BSP                                                     |                                                         |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                               |             | 1/2"                                                       |                                                         |
| Opis przyłącza 2                                                                |             | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy  |                                                         |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                                  |             | brak                                                       |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                   |             | 140                                                        |                                                         |
| Długość L [mm]                                                                  |             | 30.5                                                       |                                                         |
| Masa [kg]                                                                       |             | 0.036                                                      |                                                         |
| Uwagi                                                                           |             | rozmiar klucza 24                                          |                                                         |

|                                                                                 |                                                             |                  |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
| <b>Redukcja GZ 1/2" BSPT / GW 3/4" BSP, AISI 316L</b><br>Indeks: AI-62040-08-12 | Na zamówienie                                               | Po potwierdzeniu | +1szt 56,21 zł (69,14 zł) |
| Dane techniczne                                                                 |                                                             |                  |                           |
| Geometria                                                                       | prosta                                                      |                  |                           |
| Typ materiału                                                                   | SS - stal nierdzewna                                        |                  |                           |
| Rodzaj materiału                                                                | AISI 316L                                                   |                  |                           |
| Typ przyłącza 1                                                                 | GZ BSPT                                                     |                  |                           |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                 | 1/2"                                                        |                  |                           |
| Opis przyłącza                                                                  | gwint zewnętrzny rurowy stalowy europejski (BSP) - stożkowy |                  |                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                     | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)      |                  |                           |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                    | brak                                                        |                  |                           |
| Typ przyłącza 2                                                                 | GW BSP                                                      |                  |                           |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                               | 3/4"                                                        |                  |                           |
| Opis przyłącza 2                                                                | gwint wewnętrzny rurowy stalowy europejski (BSP) - walcowy  |                  |                           |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                                  | brak                                                        |                  |                           |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                   | 140                                                         |                  |                           |
| Długość L [mm]                                                                  | 35                                                          |                  |                           |
| Masa [kg]                                                                       | 0.0733                                                      |                  |                           |
| Uwagi                                                                           | rozmiar klucza 32                                           |                  |                           |