



Adaptor redukcyjny z GZ / GW BSP, mosiądz, typ 3450

Adaptor redukcyjny z gwintem zewnętrznym i wewnętrznym BSP do zastosowania w połączeniach rurowych, np. instalacje wody ciepłej i zimnej. Materiał: mosiądz. Temperatura pracy: od -10°C do +100°C. Ciśnienie robocze: 10 bar.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Adaptor redukcyjny z GZ 1/4" BSP / GW 1/8" BSP, mosiądz Indeks: RV-3450-04-02	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 5,11 zł(6,29 zł) +10szt 4,14 zł(5,09 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy BSP, długość gwintu 9 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy BSP		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Długość L [mm]	14		
Masa [kg]	0.01		
Adaptor redukcyjny z GZ 3/8" BSP / GW 1/8" BSP, mosiądz Indeks: RV-3450-06-02	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 6,33 zł(7,79 zł) +10szt 5,13 zł(6,31 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy BSP, długość gwintu 10 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		

Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny rurowy całowy BSP	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Długość L [mm]		15	
Masa [kg]		0.021	
Adaptor redukcyjny z GZ 3/8" BSP / GW 1/4" BSP, mosiądz Indeks: RV-3450-06-04		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 5,11 zł(6,29 zł) +10szt 4,14 zł(5,09 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Typ przyłącza 1		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy całowy BSP, długość gwintu 10 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny rurowy całowy BSP	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Długość L [mm]		15	
Masa [kg]		0.014	
Adaptor redukcyjny z GZ 1/2" BSP / GW 1/4" BSP, mosiądz Indeks: RV-3450-08-04		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 8,00 zł(9,84 zł) +10szt 6,48 zł(7,97 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Typ przyłącza 1		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy całowy BSP, długość gwintu 10 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny rurowy całowy BSP	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	

Długość L [mm]		17	
Masa [kg]		0.037	
Adaptor redukcyjny z GZ 1/2" BSP / GW 3/8" BSP, mosiądz Indeks: RV-3450-08-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 5,78 zł(7,11 zł) +10szt 4,68 zł(5,76 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Typ przyłącza 1		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy BSP, długość gwintu 10 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny rurowy calowy BSP	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Długość L [mm]		16	
Masa [kg]		0.018	
Adaptor redukcyjny z GZ 3/4" BSP / GW 1/4" BSP, mosiądz Indeks: RV-3450-12-04	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 13,45 zł(16,54 zł) +10szt 10,89 zł(13,39 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Typ przyłącza 1		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/4"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy BSP, długość gwintu 12 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny rurowy calowy BSP	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Długość L [mm]		19	
Masa [kg]		0.068	

Adaptor redukcyjny z GZ 3/4" BSP / GW 3/8" BSP, mosiądz Indeks: RV-3450-12-06	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 12,89 zł (15,85 zł) +10szt 10,44 zł (12,84 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy BSP, długość gwintu 12 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy BSP		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Długość L [mm]	19		
Masa [kg]	0.054		
Adaptor redukcyjny z GZ 3/4" BSP / GW 1/2" BSP, mosiądz Indeks: RV-3450-12-08	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 9,89 zł (12,16 zł) +10szt 8,01 zł (9,85 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy BSP, długość gwintu 12 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy BSP		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Długość L [mm]	18		
Masa [kg]	0.037		
Adaptor redukcyjny z GZ 1" BSP / GW 3/8" BSP, mosiądz Indeks: RV-3450-16-06	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 21,23 zł (26,11 zł) +10szt 17,18 zł (21,13 zł)
Dane techniczne			

Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy całowy BSP, długość gwintu 18,5 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy całowy BSP		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Długość L [mm]	25		
Masa [kg]	0.103		
Adaptor redukcyjny z GZ 1" BSP / GW 1/2" BSP, mosiądz Indeks: RV-3450-16-08	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 19,00 zł (23,37 zł) +10szt 15,38 zł (18,92 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy całowy BSP, długość gwintu 13 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy całowy BSP		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Długość L [mm]	21		
Masa [kg]	0.097		
Adaptor redukcyjny z GZ 1" BSP / GW 3/4" BSP, mosiądz Indeks: RV-3450-16-12	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 15,34 zł (18,87 zł) +10szt 12,42 zł (15,28 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		

Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy całowy BSP, długość gwintu 13 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy całowy BSP		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Długość L [mm]	21		
Masa [kg]	0.152		
Adaptor redukcyjny z GZ 1.1/4" BSP / GW 3/4" BSP, mosiądz Indeks: RV-3450-20-12	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 31,89 zł (39,22 zł) +10szt 25,82 zł (31,76 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy całowy BSP, długość gwintu 21 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy całowy BSP		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Długość L [mm]	28.5		
Masa [kg]	0.149		
Adaptor redukcyjny z GZ 1.1/4" BSP / GW 1" BSP, mosiądz Indeks: RV-3450-20-16	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 24,67 zł (30,34 zł) +10szt 19,97 zł (24,56 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy całowy BSP, długość gwintu 16 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		

Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy całowy BSP		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Długość L [mm]	24		
Masa [kg]	0.12		
Adaptor redukcyjny z GZ 1.1/2" BSP / GW 3/4" BSP, mosiądz Indeks: RV-3450-24-12	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 58,01 zł (71,35 zł) +10szt 46,96 zł (57,76 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/2"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy całowy BSP, długość gwintu 24 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy całowy BSP		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Długość L [mm]	33		
Masa [kg]	0.326		
Adaptor redukcyjny z GZ 1.1/2" BSP / GW 1" BSP, mosiądz Indeks: RV-3450-24-16	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 51,34 zł (63,15 zł) +10szt 41,56 zł (51,12 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/2"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy całowy BSP, długość gwintu 24 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy całowy BSP		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		

Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Długość L [mm]		33	
Masa [kg]		0.282	
Adaptor redukcyjny z GZ 1.1/2" BSP / GW 1.1/4" BSP, mosiądz Indeks: RV-3450-24-20	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 38,12 zł (46,89 zł) +10szt 30,86 zł (37,96 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Typ przyłącza 1		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1.1/2"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy całowy BSP, długość gwintu 25 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1.1/4"	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny rurowy całowy BSP	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Długość L [mm]		35	
Masa [kg]		0.184	
Adaptor redukcyjny z GZ 2" BSP / GW 1.1/4" BSP, mosiądz Indeks: RV-3450-32-20	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 77,24 zł (95,01 zł) +10szt 62,52 zł (76,90 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Typ przyłącza 1		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		2"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy całowy BSP, długość gwintu 25,5 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1.1/4"	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny rurowy całowy BSP	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Długość L [mm]		35.5	
Masa [kg]		0.265	

Adaptor redukcyjny z GZ 2" BSP / GW 1.1/2" BSP, mosiądz Indeks: RV-3450-32-24	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 62,90 zł (77,37 zł) +10szt 50,92 zł (62,63 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy BSP, długość gwintu 25,5 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy BSP		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Długość L [mm]	36		
Masa [kg]	0.284		
Adaptor redukcyjny z GZ 2.1/2" BSP / GW 2" BSP, mosiądz Indeks: RV-3450-40-32	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 153,47 zł (188,77 zł) +10szt 124,24 zł (152,82 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2.1/2"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy BSP, długość gwintu 25,5 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy BSP		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Długość L [mm]	34		
Masa [kg]	0.224		