

## Adaptor SMS z gwintem zewnętrznym BSP, brąz



Adaptor SMS (Szwecja) z gwintem zewnętrznym BSP przeznaczony jest do instalacji przesyłowych i przeładunkowych w układzie tłocznym i ssawno tłocznym, substancji płynnych i sypkich. Nie nadaje się do przesyłu pary i gazów. Złącze posiada symetryczną budowę części przyłączeniowej. Materiał: brąz. Ciśnienie robocze: 10 bar. Uszczelnienie: guma NBR. Temperatura pracy: od -10°C do +80°C.

| Produkt                                                               | Dostępność                                                | Wysyłka          | Cena netto (brutto)         |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| <b>Adaptor SMS 41 mm z GZ BSP 2", brąz</b><br>Indeks: GP-SMS3032050-B | Na zapytanie                                              | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie           |
| Dane techniczne                                                       |                                                           |                  |                             |
| Geometria                                                             | prosta                                                    |                  |                             |
| Typ materiału                                                         | B - mosiądz (brąz)                                        |                  |                             |
| Rodzaj materiału                                                      | brąz                                                      |                  |                             |
| Typ przyłącza 1                                                       | Złącze symetryczne SMS                                    |                  |                             |
| Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)                   | DN32                                                      |                  |                             |
| Opis przyłącza                                                        | Złącze symetryczne SMS o rozstawie zaczepek - 41 mm       |                  |                             |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                           | uszczelka kształtowa                                      |                  |                             |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                          | guma NBR                                                  |                  |                             |
| Typ przyłącza 2                                                       | GZ BSP                                                    |                  |                             |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                     | 2"                                                        |                  |                             |
| Opis przyłącza 2                                                      | gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy |                  |                             |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                        | brak                                                      |                  |                             |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                         | 10                                                        |                  |                             |
| Masa [kg]                                                             | 0                                                         |                  |                             |
| <b>Adaptor SMS 76 mm z GZ BSP 2", brąz</b><br>Indeks: GP-SMS3063050-B | W magazynie                                               | Wysyłka w 24h    | +1szt 307,27 zł (377,94 zł) |
| Dane techniczne                                                       |                                                           |                  |                             |
| Geometria                                                             | prosta                                                    |                  |                             |
| Typ materiału                                                         | B - mosiądz (brąz)                                        |                  |                             |
| Rodzaj materiału                                                      | brąz                                                      |                  |                             |
| Typ przyłącza 1                                                       | Złącze symetryczne SMS                                    |                  |                             |
| Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)                   | DN32                                                      |                  |                             |
| Opis przyłącza                                                        | Złącze symetryczne SMS o rozstawie zaczepek - 76 mm       |                  |                             |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                           | uszczelka kształtowa                                      |                  |                             |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                          | guma NBR                                                  |                  |                             |
| Typ przyłącza 2                                                       | GZ BSP                                                    |                  |                             |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                     | 2"                                                        |                  |                             |
| Opis przyłącza 2                                                      | gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy |                  |                             |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                        | brak                                                      |                  |                             |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                         | 10                                                        |                  |                             |

|           |        |
|-----------|--------|
| Masa [kg] | 1.0498 |
|-----------|--------|