

Adaptor SMS z gwintem zewnętrznym BSP, brąz



Adaptor SMS (Szwecja) z gwintem zewnętrznym BSP przeznaczony jest do instalacji przesyłowych i przeładunkowych w układzie tłocznym i ssawno tłocznym, substancji płynnych i sypkich. Nie nadaje się do przesyłu pary i gazów. Złącze posiada symetryczną budowę części przyłączeniowej. Materiał: brąz. Ciśnienie robocze: 10 bar. Uszczelnienie: guma NBR. Temperatura pracy: od -10°C do +80°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Adaptor SMS 41 mm z GZ BSP 2", brąz Indeks: GP-SMS3032050-B	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	brąz		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne SMS		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN32		
Opis przyłącza	Złącze symetryczne SMS o rozstawie zaczepów - 41 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	guma NBR		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0		
Adaptor SMS 76 mm z GZ BSP 2", brąz Indeks: GP-SMS3063050-B	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 307,27 zł (377,94 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	brąz		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne SMS		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN32		
Opis przyłącza	Złącze symetryczne SMS o rozstawie zaczepów - 76 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	guma NBR		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		

Masa [kg]	1.0498
-----------	--------