



Adaptor sześciokątny z GZ ACME, stal węglowa, typ DN

Adaptor sześciokątny DN z obustronnym gwintem zewnętrznym trapezowym symetrycznym ACME, przeznaczony do łączenia elementów instalacji gazu ciekłego (LPG). Materiał: stal węglowa, ocynkowana.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Adaptor DN GZ ACME 1.3/4" / 1.3/4", stal ocynkowana Indeks: GD-ADN-AA-175-175-ST	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ INNY		
Rozmiar przyłącza (inny)	1.3/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny trapezowy symetryczny ACME		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	GZ INNY		
Rozmiar przyłącza 2 (inny)	1.3/4"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny trapezowy symetryczny ACME		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	0.2		
Adaptor DN GZ ACME 2.1/4" / 2.1/4", stal ocynkowana Indeks: GD-ADN-AA-225-225-ST	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 113,51 zł (139,62 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ INNY		
Rozmiar przyłącza (inny)	2.1/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny trapezowy symetryczny ACME		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	GZ INNY		
Rozmiar przyłącza 2 (inny)	2.1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny trapezowy symetryczny ACME		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		

Maks. ciśnienie robocze [bar]		25	
Masa [kg]		0.51	
Adaptor DN GZ ACME 3.1/4" / 3.1/4", stal ocynkowana Indeks: GD-ADN-AA-325-325-ST	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 542,21 zł(666,92 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GZ INNY	
Rozmiar przyłącza (inny)		3.1/4"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny trapezowy symetryczny ACME	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ przyłącza 2		GZ INNY	
Rozmiar przyłącza 2 (inny)		3.1/4"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny trapezowy symetryczny ACME	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		25	
Masa [kg]		1.4	