



Adaptor - trójnik "L" z GW BSP/2 x GZ BSP, stal nierdzewna, typ A126

Adaptor - trójnik "L" wysokociśnieniowy typu A126 z gwintem wewnętrznym BSP (uszczelnienie stożek 60°) oraz z 2 x gwintem zewnętrznym BSP (uszczelnienie stożek 60°). Materiał: stal AISI 316L.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Trójnik "L" GW BSP 1/8" / 2 x GZ BSP 1/8", AISI 316 Indeks: TI-A126-02-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 194,02 zł(238,64 zł) +5szt 151,84 zł(186,76 zł)
Dane techniczne			
Geometria	trójnik		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316L		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 60°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Masa [kg]	0.029		
Trójnik "L" GW BSP 1/4" / 2 x GZ BSP 1/4", AISI 316 Indeks: TI-A126-04-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 129,08 zł(158,77 zł) +5szt 101,02 zł(124,25 zł)
Dane techniczne			
Geometria	trójnik		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316L		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 60°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Masa [kg]	0.083		
Trójnik "L" GW BSP 3/8" / 2 x GZ BSP 3/8", AISI 316 Indeks: TI-A126-06-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 160,64 zł(197,59 zł) +5szt 125,72 zł(154,64 zł)

Dane techniczne			
Geometria	trójkąt		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316L		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 60°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Masa [kg]	0.116		
Trójkąt "L" GW BSP 1/2" / 2 x GZ BSP 1/2", AISI 316 Indeks: TI-A126-08-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 185,67 zł(228,37 zł) +5szt 145,30 zł(178,72 zł)
Dane techniczne			
Geometria	trójkąt		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316L		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 60°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	350		
Masa [kg]	0.22		
Trójkąt "L" GW BSP 3/4" / 2 x GZ BSP 3/4", AISI 316 Indeks: TI-A126-12-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 332,54 zł(409,02 zł) +5szt 260,25 zł(320,11 zł)
Dane techniczne			
Geometria	trójkąt		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316L		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		

Typ uszczelnienia przyłącza 2		stożek 60°	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		315	
Masa [kg]		0.304	
Trójnik "L" GW BSP 1" / 2 x GZ BSP 1", AISI 316 Indeks: TI-A126-16-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 556,18 zł(684,10 zł) +5szt 435,27 zł(535,38 zł)
Dane techniczne			
Geometria		trójnik	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316L	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 60°	
Typ przyłącza 2		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		stożek 60°	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		250	
Masa [kg]		0.456	
Trójnik "L" GW BSP 1.1/4" / 2 x GZ BSP 1.1/4", AISI 316 Indeks: TI-A126-20-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 771,98 zł(949,54 zł) +5szt 604,16 zł(743,12 zł)
Dane techniczne			
Geometria		trójnik	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316L	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1.1/4"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 60°	
Typ przyłącza 2		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1.1/4"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		stożek 60°	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		200	
Masa [kg]		0.801	
Trójnik "L" GW BSP 1.1/2" / 2 x GZ BSP 1.1/2", AISI 316 Indeks: TI-A126-24-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 078,32 zł(1 326,33 zł) +5szt 843,90 zł(1 038,00 zł)
Dane techniczne			
Geometria		trójnik	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316L	
Typ przyłącza 1		GW BSP	

Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/2"
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy stalowy europejski (BSP) - walcowy
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°
Typ przyłącza 2	GZ BSP
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/2"
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy stalowy europejski (BSP) - walcowy
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 60°
Maks. ciśnienie robocze [bar]	160
Masa [kg]	1.351