



Adaptor z GW ACME/GZ NPT, z nakrętką obrotową, stal węglowa, typ RV

Adaptor typ RV z gwintem wewnętrznym trapezowym symetrycznym ACME, z nakrętką obrotową mosiężną oraz z gwintem zewnętrznym NPT, przeznaczony do łączenia elementów instalacji gazu ciekłego (LPG). Materiał: stal węglowa, ocynkowana.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Adaptor RV GW ACME 2.1/4" / GZ NPT 1.1/4", stal ocynkowana, nakrętka mosiądz Indeks: GD-ARV-ANT-225-032-STM	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW INNY		
Rozmiar przyłącza (inny)	2.1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny trapezowy symetryczny ACME		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GZ NPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	0.78		
Adaptor RV GW ACME 3.1/4" / GZ NPT 2", stal ocynkowana, nakrętka mosiądz Indeks: GD-ARV-ANT-325-050-STM	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW INNY		
Rozmiar przyłącza (inny)	3.1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny trapezowy symetryczny ACME		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GZ NPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy		

Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25
Masa [kg]	1.6