



Adaptor z gwintem zewnętrznym BSP, BSPT, stal ocynkowana, typ ADN

Adaptor sześciokątny ADN z obustronnym gwintem zewnętrznym BSP, BSPT przeznaczony jest do łączenia przewodów (węży z końcówkami) i elementów instalacji przemysłowych. W zależności od rozmiaru oraz producenta, złącza posiadają różne kształty kołnierza pod klucz. Materiał: stal ocynkowana. Uszczelnienie: płaskie (doczołowe) - BSP; na gwincie (taśma teflonowa) - BSPT. Ciśnienie robocze: 25 bar.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Adaptor GZ BSP 1/2", stal ocynk. Indeks: TI-ADN-01-050-050	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 98,00 zł (120,54 zł) +5szt 81,66 zł (100,44 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	płaskie (doczołowe)		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	0.556		
Adaptor GZ BSP 3/4", stal ocynk. Indeks: TI-ADN-01-075-075	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 152,17 zł (187,17 zł) +5szt 126,81 zł (155,98 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	płaskie (doczołowe)		

Maks. ciśnienie robocze [bar]		25	
Masa [kg]		0	
Adaptor GZ BSP 1", A10X Indeks: TI-ADN-01-100-100	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 127,13 zł(156,37 zł) +5szt 105,94 zł(130,31 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		płaskie (doczołowe)	
Typ przyłącza 2		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		płaskie (doczołowe)	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		25	
Masa [kg]		0	
Adaptor GZ BSP 1.1/4", stal ocynk. Indeks: TI-ADN-01-125-125	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 143,12 zł(176,04 zł) +5szt 119,26 zł(146,69 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1.1/4"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		płaskie (doczołowe)	
Typ przyłącza 2		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1.1/4"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		płaskie (doczołowe)	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		25	
Masa [kg]		0	
Adaptor GZ BSP 1.1/2", stal ocynk. Indeks: TI-ADN-01-150-150	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 167,41 zł(205,91 zł) +5szt 139,51 zł(171,60 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	

Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/2"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	płaskie (doczołowe)		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	0		
Adaptor GZ BSP 2", stal ocynk. Indeks: TI-ADN-01-200-200	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 290,83 zł(357,72 zł) +5szt 242,36 zł(298,10 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	płaskie (doczołowe)		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	0		
Adaptor GZ BSP 2.1/2", stal ocynk. Indeks: TI-ADN-01-250-250	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 667,62 zł(821,17 zł) +5szt 556,35 zł(684,31 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2.1/2"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2.1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	płaskie (doczołowe)		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		

Masa [kg]		0	
Adaptor GZ BSP 3", stal ocynk. Indeks: TI-ADN-01-300-300	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 718,12 zł(883,29 zł) +5szt 598,43 zł(736,07 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		płaskie (doczołowe)	
Typ przyłącza 2		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		płaskie (doczołowe)	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		25	
Masa [kg]		0	
Adaptor GZ BSP 4", stal ocynk. Indeks: TI-ADN-01-400-400	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 804,06 zł(988,99 zł) +5szt 670,05 zł(824,16 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		4"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		płaskie (doczołowe)	
Typ przyłącza 2		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		4"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		płaskie (doczołowe)	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		25	
Masa [kg]		0	
Adaptor GZ BSPT 1/2" / GZ BSP 1/2", stal ocynk. Indeks: TI-ADN-02-050-050	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 126,08 zł(155,08 zł) +5szt 105,07 zł(129,24 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GZ BSPT	

Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSPT) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	płaskie (doczołowe)		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	0		
Adaptor GZ BSPT 3/4" / GZ BSP 3/4", stal ocynk. Indeks: TI-ADN-02-075-075	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 155,86 zł(191,71 zł) +5szt 129,88 zł(159,75 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSPT) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	płaskie (doczołowe)		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	0		
Adaptor GZ BSPT 1" / GZ BSP 1", stal ocynk. Indeks: TI-ADN-02-100-100	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 137,37 zł(168,97 zł) +5szt 114,48 zł(140,81 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSPT) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		

Typ uszczelnienia przyłącza 2		płaskie (doczołowe)	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		25	
Masa [kg]		0	
Adaptor GZ BSPT 1.1/4" / GZ BSP 1.1/4", stal ocynk. Indeks: TI-ADN-02-125-125	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 156,32 zł(192,27 zł) +5szt 130,27 zł(160,23 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GZ BSPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1.1/4"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy całowy europejski (BSPT) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1.1/4"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		płaskie (doczołowe)	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		25	
Masa [kg]		0	
Adaptor GZ BSPT 1.1/2" / GZ BSP 1.1/2", stal ocynk. Indeks: TI-ADN-02-150-150	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 178,70 zł(219,80 zł) +5szt 148,92 zł(183,17 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GZ BSPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1.1/2"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy całowy europejski (BSPT) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1.1/2"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		płaskie (doczołowe)	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		25	
Masa [kg]		0	
Adaptor GZ BSPT 2" / GZ BSP 2", stal ocynk. Indeks: TI-ADN-02-200-200	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 308,17 zł(379,05 zł) +5szt 256,80 zł(315,86 zł)
Dane techniczne			

Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy całowy europejski (BSPT) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	płaskie (doczołowe)		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	0		
Adaptor GZ BSPT 2.1/2" / GZ BSP 2.1/2", S355 ocynk Indeks: TI-ADN-02-250-250	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 692,66 zł(851,97 zł) +5szt 577,21 zł(709,97 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2.1/2"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy całowy europejski (BSPT) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2.1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	płaskie (doczołowe)		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	0		
Adaptor GZ BSPT 3" / GZ BSP 3", stal ocynk. Indeks: TI-ADN-02-300-300	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 758,86 zł(933,40 zł) +5szt 632,39 zł(777,84 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3"		

Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSPT) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	płaskie (doczołowe)		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	0		
Adaptor GZ BSPT 4" / GZ BSP 4", stal ocynk. Indeks: TI-ADN-02-400-400	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 852,04 zł(1 048,01 zł) +5szt 710,04 zł(873,35 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSPT) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	4"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	płaskie (doczołowe)		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	0		