



Adaptor z gwintem zewnętrznym metrycznym, stal węglowa, typ DST

Adaptor typu DST z gwintem zewnętrznym metrycznym, uszczelnienie stożek 60°.
Materiał: stal węglowa, ocynkowana.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Adaptor DST z GZ M10x1, stożek 60° Indeks: EC-122010	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 7,50 zł(9,23 zł) +50szt 5,83 zł(7,17 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M10x1		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M10x1		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 60°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	30		
Masa [kg]	0		
Adaptor DST z GZ M12x1,5, stożek 60° Indeks: EC-122012	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 7,68 zł(9,45 zł) +50szt 5,97 zł(7,34 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M12x1,5		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M12x1,5		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 60°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	30		
Masa [kg]	0		

Adaptor DST z GZ M14x1,5, stożek 60° Indeks: EC-122014	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 7,59 zł(9,34 zł) +50szt 5,90 zł(7,26 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M14x1,5		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M14x1,5		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 60°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	30		
Masa [kg]	0		
Adaptor DST z GZ M16x1,5, stożek 60° Indeks: EC-122016	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 11,59 zł(14,26 zł) +50szt 9,01 zł(11,08 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x1,5		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M16x1,5		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 60°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	30		
Masa [kg]	0		
Adaptor DST z GZ M22x1,5, stożek 60° Indeks: EC-122022	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 17,96 zł(22,09 zł) +50szt 13,97 zł(17,18 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M22x1,5		

Opis przyłącza	gwint zewnętrzny metryczny
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M22x1,5
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny metryczny
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 60°
Maks. ciśnienie robocze [bar]	30
Masa [kg]	0