



Adaptor z GZ BSP/GW BSP, stal nierdzewna, typ A104

Adaptor wysokociśnieniowy typu A104 z gwintem zewnętrznym BSP (uszczelnienie stożek 60°) oraz z gwintem wewnętrznym BSP, z nakrętką obrotową (uszczelnienie stożek 60°). Materiał: stal AISI 316L.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Adaptor GZ BSP 1/8" / GW BSP 1/8", AISI 316 Indeks: TI-A104-02-02-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 56,50 zł (69,50 zł) +5szt 44,22 zł (54,39 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316L		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy, nakrętka		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 60°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Masa [kg]	0.021		
Adaptor GZ BSP 1/8" / GW BSP 1/4", AISI 316 Indeks: TI-A104-02-04-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 60,59 zł (74,53 zł) +5szt 47,42 zł (58,33 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316L		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy, nakrętka		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 60°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Masa [kg]	0.04		
Adaptor GZ BSP 1/4" / GW BSP 1/4", AISI 316 Indeks: TI-A104-04-04-SS	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 47,63 zł (58,58 zł) +5szt 37,27 zł (45,84 zł)

Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316L		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy, nakrętka		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 60°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Masa [kg]	0.045		
Adaptor GZ BSP 1/4" / GW BSP 3/8", AISI 316 Indeks: TI-A104-04-06-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 76,74 zł (94,39 zł) +5szt 60,06 zł (73,87 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316L		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy, nakrętka		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 60°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Masa [kg]	0.058		
Adaptor GZ BSP 1/4" / GW BSP 1/2", AISI 316 Indeks: TI-A104-04-08-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 123,90 zł (152,40 zł) +5szt 96,96 zł (119,26 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316L		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy, nakrętka		

Typ uszczelnienia przyłącza 2		stożek 60°	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		350	
Masa [kg]		0.072	
Adaptor GZ BSP 3/8" / GW BSP 3/8", AISI 316 Indeks: TI-A104-06-06-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 59,04 zł (72,62 zł) +5szt 46,20 zł (56,83 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316L	
Typ przyłącza 1		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 60°	
Typ przyłącza 2		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy, nakrętka	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		stożek 60°	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		400	
Masa [kg]		0.071	
Adaptor GZ BSP 3/8" / GW BSP 1/2", AISI 316 Indeks: TI-A104-06-08-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 83,54 zł (102,75 zł) +5szt 65,38 zł (80,42 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316L	
Typ przyłącza 1		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 60°	
Typ przyłącza 2		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy, nakrętka	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		stożek 60°	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		350	
Masa [kg]		0.09	
Adaptor GZ BSP 1/2" / GW BSP 1/4", AISI 316 Indeks: TI-A104-08-04-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 140,24 zł (172,50 zł) +5szt 109,75 zł (134,99 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316L	
Typ przyłącza 1		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	

Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 60°	
Typ przyłącza 2		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy, nakrętka	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		stożek 60°	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		350	
Masa [kg]		0.075	
Adaptor GZ BSP 1/2" / GW BSP 3/8", AISI 316 Indeks: TI-A104-08-06-SS		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 109,60 zł(134,81 zł) +5szt 85,78 zł(105,51 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316L	
Typ przyłącza 1		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 60°	
Typ przyłącza 2		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy, nakrętka	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		stożek 60°	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		350	
Masa [kg]		0.092	
Adaptor GZ BSP 1/2" / GW BSP 1/2", AISI 316 Indeks: TI-A104-08-08-SS		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 81,48 zł(100,22 zł) +5szt 63,77 zł(78,44 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316L	
Typ przyłącza 1		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 60°	
Typ przyłącza 2		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy, nakrętka	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		stożek 60°	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		350	
Masa [kg]		0.143	
Adaptor GZ BSP 1/2" / GW BSP 3/4", AISI 316 Indeks: TI-A104-08-12-SS		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 114,28 zł(140,56 zł) +5szt 89,44 zł(110,01 zł)
Dane techniczne			

Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316L	
Typ przyłącza 1		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 60°	
Typ przyłącza 2		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/4"	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy, nakrętka	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		stożek 60°	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		315	
Masa [kg]		0.14	
Adaptor GZ BSP 3/4" / GW BSP 3/4", AISI 316 Indeks: TI-A104-12-12-SS		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 106,91 zł(131,50 zł) +5szt 83,67 zł(102,91 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316L	
Typ przyłącza 1		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/4"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 60°	
Typ przyłącza 2		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/4"	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy, nakrętka	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		stożek 60°	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		315	
Masa [kg]		0.17	
Adaptor GZ BSP 3/4" / GW BSP 1", AISI 316 Indeks: TI-A104-12-16-SS		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 189,74 zł(233,38 zł) +5szt 148,49 zł(182,64 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316L	
Typ przyłącza 1		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/4"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 60°	
Typ przyłącza 2		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1"	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy, nakrętka	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		stożek 60°	

Maks. ciśnienie robocze [bar]		250	
Masa [kg]		0.26	
Adaptor GZ BSP 1" / GW BSP 3/4", AISI 316 Indeks: TI-A104-16-12-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 192,48 zł(236,75 zł) +5szt 150,63 zł(185,27 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316L	
Typ przyłącza 1		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 60°	
Typ przyłącza 2		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/4"	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy, nakrętka	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		stożek 60°	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		250	
Masa [kg]		0.27	
Adaptor GZ BSP 1" / GW BSP 1", AISI 316 Indeks: TI-A104-16-16-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 189,55 zł(233,15 zł) +5szt 148,34 zł(182,46 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316L	
Typ przyłącza 1		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 60°	
Typ przyłącza 2		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1"	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy, nakrętka	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		stożek 60°	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		250	
Masa [kg]		0.324	
Adaptor GZ BSP 1" / GW BSP 1.1/4", AISI 316 Indeks: TI-A104-16-20-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 307,75 zł(378,53 zł) +5szt 240,84 zł(296,23 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316L	
Typ przyłącza 1		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	

Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy, nakrętka		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 60°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	200		
Masa [kg]	0.2		
Adaptor GZ BSP 1.1/4" / GW BSP 1.1/4", AISI 316 Indeks: TI-A104-20-20-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 306,74 zł(377,29 zł) +5szt 240,06 zł(295,27 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316L		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy, nakrętka		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 60°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	200		
Masa [kg]	0.56		
Adaptor GZ BSP 1.1/4" / GW BSP 1.1/2", AISI 316 Indeks: TI-A104-20-24-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 407,38 zł(501,08 zł) +5szt 318,82 zł(392,15 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316L		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy, nakrętka		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 60°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	160		
Masa [kg]	0.6		
Adaptor GZ BSP 1.1/2" / GW BSP 1.1/2", AISI 316 Indeks: TI-A104-24-24-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 360,12 zł(442,95 zł) +5szt 281,83 zł(346,65 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		

Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316L		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/2"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy, nakrętka		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 60°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	160		
Masa [kg]	0.68		
Adaptor GZ BSP 1.1/2" / GW BSP 2", AISI 316 Indeks: TI-A104-24-32-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 621,63 zł(764,60 zł) +5szt 486,49 zł(598,38 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316L		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/2"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy, nakrętka		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 60°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	125		
Masa [kg]	0.842		