



Adaptor - zaślepka, gwint wewnętrzny METRYCZNY, stal węglowa, typ A708

Adaptor - korek wysokociśnieniowy typu A708, z gwintem wewnętrznym metrycznym (uszczelnienie stożek 60°), pod klucz płaski sześciokątny. Materiał: stal węglowa, cynkowana.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Zaślepka GW M10x1 Indeks: TI-A708-10	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 7,56 zł(9,30 zł) +10szt 5,30 zł(6,52 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M10x1		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Masa [kg]	0		
Zaślepka GW M12x1,5 Indeks: TI-A708-12	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 9,00 zł(11,07 zł) +10szt 6,31 zł(7,76 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M12x1,5		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Masa [kg]	0		
Zaślepka GW M14x1,5 Indeks: TI-A708-14	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 9,00 zł(11,07 zł) +10szt 6,31 zł(7,76 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		

Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M14x1,5	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny metryczny	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 60°	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		400	
Masa [kg]		0	
Zaślepka GW M16x1,5 Indeks: TI-A708-16	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 10,39 zł (12,78 zł) +10szt 7,29 zł (8,97 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GW METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M16x1,5	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny metryczny	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 60°	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		400	
Masa [kg]		0	
Zaślepka GW M18x1,5 Indeks: TI-A708-18	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 11,36 zł (13,97 zł) +10szt 7,97 zł (9,80 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GW METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M18x1,5	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny metryczny	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 60°	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		400	
Masa [kg]		0	
Zaślepka GW M20x1,5 Indeks: TI-A708-20	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 12,29 zł (15,12 zł) +10szt 8,62 zł (10,60 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GW METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M20x1,5	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny metryczny	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 60°	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		350	

Masa [kg]		0	
Zaślepka GW M22x1,5 Indeks: TI-A708-22	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 12,29 zł (15,12 zł) +10szt 8,62 zł (10,60 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GW METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M22x1,5	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny metryczny	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 60°	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		350	
Masa [kg]		0	
Zaślepka GW M24x1,5 Indeks: TI-A708-24	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 18,92 zł (23,27 zł) +10szt 13,28 zł (16,33 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GW METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M24x1,5	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny metryczny	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 60°	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		315	
Masa [kg]		0	
Zaślepka GW M26x1,5 Indeks: TI-A708-26	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 19,38 zł (23,84 zł) +10szt 13,60 zł (16,73 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GW METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M26x1,5	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny metryczny	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 60°	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		315	
Masa [kg]		0	