



Adaptor - zaślepka z GW NPT, stal nierdzewna, typ A314

Adaptor - zaślepka wysokociśnieniowa typu A314 z gwintem wewnętrznym NPT (uszczelnienie na gwincie). Materiał: stal AISI 316L.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Zaślepka GW NPT 1/8", AISI 316 Indeks: TI-A314-02-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 43,27 zł (53,22 zł) +5szt 33,86 zł (41,65 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316L		
Typ przyłącza 1	GW NPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT)		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	345		
Masa [kg]	0.023		
Zaślepka GW NPT 1/4", AISI 316 Indeks: TI-A314-04-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 51,27 zł (63,06 zł) +5szt 40,13 zł (49,36 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316L		
Typ przyłącza 1	GW NPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT)		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	345		
Masa [kg]	0.038		
Zaślepka GW NPT 3/8", AISI 316 Indeks: TI-A314-06-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 60,57 zł (74,50 zł) +5szt 47,40 zł (58,30 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316L		
Typ przyłącza 1	GW NPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		

Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT)	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		276	
Masa [kg]		0.046	
Zaślepka GW NPT 1/2", AISI 316 Indeks: TI-A314-08-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 71,76 zł (88,26 zł) +5szt 56,16 zł (69,08 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316L	
Typ przyłącza 1		GW NPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT)	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		241	
Masa [kg]		0.081	
Zaślepka GW NPT 3/4", AISI 316 Indeks: TI-A314-12-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 92,42 zł (113,68 zł) +5szt 72,33 zł (88,97 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316L	
Typ przyłącza 1		GW NPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/4"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT)	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		155	
Masa [kg]		0.16	
Zaślepka GW NPT 1", AISI 316 Indeks: TI-A314-16-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 123,30 zł (151,66 zł) +5szt 96,50 zł (118,70 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316L	
Typ przyłącza 1		GW NPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT)	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		138	

Masa [kg]		0.3	
Zaślepka GW NPT 1.1/4", AISI 316 Indeks: TI-A314-20-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 279,10 zł(343,29 zł) +5szt 218,43 zł(268,67 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316L	
Typ przyłącza 1		GW NPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1.1/4"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT)	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		112	
Masa [kg]		0.34	
Zaślepka GW NPT 1.1/2", AISI 316 Indeks: TI-A314-24-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 354,74 zł(436,33 zł) +5szt 277,62 zł(341,47 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316L	
Typ przyłącza 1		GW NPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1.1/2"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT)	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		86	
Masa [kg]		0.374	
Zaślepka GW NPT 2", AISI 316 Indeks: TI-A314-32-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 601,72 zł(740,12 zł) +5szt 470,91 zł(579,22 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316L	
Typ przyłącza 1		GW NPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		2"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT)	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		78	
Masa [kg]		0.604	