

Antystatyczna osłona spiralna ASTA



ASTA wersja osłony PROTECTOR całkowicie antystatyczna, przeznaczona do pracy pod ziemią oraz w innych specjalnych środowiskach, które wymagają przewodzącej powierzchni. Zgodna z normą EN ISO 80079-36:2016, która jest związana z dyrektywą ATEX dla urządzeń nieelektrycznych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Dostępna tylko w zwojach. Materiał: polietylen (HDPE). Temperatura pracy: od -50°C do +100°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Osłona spiralna HDPE/ASTA 20/16 mm, czarna Indeks: SF-PRO-ASTA-020	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 19,25 zł (23,68 zł) +25m 14,81 zł (18,22 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	polietylen (HDPE)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	16		
Zakres średnic zewnętrznych węża [mm]	16 ÷ 22		
Średnica zewnętrzna osłony [mm]	20		
Grubość s [mm]	2		
Szerokość taśmy [mm]	20		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.11		
Długość standardowa [m]	25		
Osłona spiralna HDPE/ASTA 25/20,6 mm, czarna Indeks: SF-PRO-ASTA-025	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 21,92 zł (26,96 zł) +25m 16,86 zł (20,74 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	polietylen (HDPE)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	20.6		
Zakres średnic zewnętrznych węża [mm]	20 ÷ 27		
Średnica zewnętrzna osłony [mm]	25		
Grubość s [mm]	2.2		
Szerokość taśmy [mm]	21.5		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.17		
Długość standardowa [m]	25		
Osłona spiralna HDPE/ASTA 32/27 mm, czarna Indeks: SF-PRO-ASTA-032	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 29,76 zł (36,60 zł) +25m 22,89 zł (28,15 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	polietylen (HDPE)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	27		
Zakres średnic zewnętrznych węża [mm]	27 ÷ 36		

Średnica zewnętrzna osłony [mm]	32		
Grubość s [mm]	2.5		
Szerokość taśmy [mm]	22		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.23		
Długość standardowa [m]	25		
Osłona spiralna HDPE/ASTA 40/34,6 mm, czarna Indeks: SF-PRO-ASTA-040	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 35,09 zł (43,16 zł) +25m 27,00 zł (33,21 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	polietylen (HDPE)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	34.6		
Zakres średnic zewnętrznych węża [mm]	34 ÷ 44		
Średnica zewnętrzna osłony [mm]	40		
Grubość s [mm]	2.7		
Szerokość taśmy [mm]	24		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.29		
Długość standardowa [m]	25		
Osłona spiralna HDPE/ASTA 50/43,2 mm, czarna Indeks: SF-PRO-ASTA-050	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 43,53 zł (53,54 zł) +25m 33,49 zł (41,19 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	polietylen (HDPE)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	43.2		
Zakres średnic zewnętrznych węża [mm]	43 ÷ 55		
Średnica zewnętrzna osłony [mm]	50		
Grubość s [mm]	3.4		
Szerokość taśmy [mm]	30		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.41		
Długość standardowa [m]	25		
Osłona spiralna HDPE/ASTA 63/55,6 mm, czarna Indeks: SF-PRO-ASTA-063	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 57,75 zł (71,03 zł) +25m 44,42 zł (54,64 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	polietylen (HDPE)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	55.6		
Zakres średnic zewnętrznych węża [mm]	55 ÷ 67		
Średnica zewnętrzna osłony [mm]	63		
Grubość s [mm]	3.7		
Szerokość taśmy [mm]	27		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.7		

Długość standardowa [m]		25	
Osłona spiralna HDPE/ASTA 75/66,2 mm, czarna Indeks: SF-PRO-ASTA-075	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 78,48 zł (96,53 zł) +20m 60,37 zł (74,26 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału		polietylen (HDPE)	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-50	
Średnica wewnętrzna osłony [mm]		66.2	
Zakres średnic zewnętrznych węża [mm]		66 ÷ 80	
Średnica zewnętrzna osłony [mm]		75	
Grubość s [mm]		4.4	
Szerokość taśmy [mm]		42	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.88	
Długość standardowa [m]		20	
Osłona spiralna HDPE/ASTA 90/80,2 mm, czarna Indeks: SF-PRO-ASTA-090	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 100,10 zł (123,12 zł) +20m 77,00 zł (94,71 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału		polietylen (HDPE)	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-50	
Średnica wewnętrzna osłony [mm]		80.2	
Zakres średnic zewnętrznych węża [mm]		80 ÷ 98	
Średnica zewnętrzna osłony [mm]		90	
Grubość s [mm]		4.9	
Szerokość taśmy [mm]		45	
Masa jednostkowa [kg/m]		1.2	
Długość standardowa [m]		15	
Osłona spiralna HDPE/ASTA 110/99 mm, czarna Indeks: SF-PRO-ASTA-110	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 137,86 zł (169,57 zł) +15m 106,04 zł (130,43 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału		polietylen (HDPE)	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-50	
Średnica wewnętrzna osłony [mm]		99	
Zakres średnic zewnętrznych węża [mm]		99 ÷ 115	
Średnica zewnętrzna osłony [mm]		110	
Grubość s [mm]		5.5	
Szerokość taśmy [mm]		50	
Masa jednostkowa [kg/m]		1.61	
Długość standardowa [m]		10	