



Antystatyczny, odporny na wyższą temperaturę wąż do sprężonego powietrza i powietrza oddechowego NOBELAIR AS/R

Elastyczny pięciowarstwowy wąż do sprężonego powietrza. Lekki, bardzo giętki nawet w niskich temperaturach, odporny na wydłużenie. Antystatyczny (R <106 Ω /m, EN ISO 8031), odporny na podwyższoną temperaturę otoczenia, przystosowany do odkażania. Specjalnie zaprojektowany do aparatów oddechowych zgodnie z normą EN 14593 i EN 14594. Używany w przemyśle lakierniczym, petrochemicznym, budownictwie i energetyce jądrowej. Na specjalne zamówienie DN6 i DN10 w kolorze zielonym. Warstwa wewnętrzna: czarny, antystatyczny PVC. Wzmocnienie: opłot poliestrowy. Warstwa zewnętrzna: niebieski PVC. Ciśnienie robocze: 15 bar (6 bar dla temperatury 70°C). Temperatura pracy: od -20°C do +70°C (chwilowo do +80°C), ciśnienie robocze zależne od temperatury.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż NOBELAIR AS/R 6x12 mm Indeks: TR-NOB-ASR-06	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 13,01 zł (16,00 zł) +50m 11,15 zł (13,71 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	opłot poliestrowy		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	6		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	12		
Grubość ścianki [mm]	3		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	15		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	60		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	20		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.103		
Długość standardowa [m]	50		
Norma	EN 14593; EN 14594		
Wąż NOBELAIR AS/R 8x14 mm Indeks: TR-NOB-ASR-08	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 15,77 zł (19,40 zł) +50m 13,52 zł (16,63 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	opłot poliestrowy		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	8		

Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	14		
Grubość ścianki [mm]	3		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	15		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	60		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	25		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.126		
Długość standardowa [m]	50		
Norma	EN 14593; EN 14594		
Wąż NOBELAIR AS/R 10x16 mm Indeks: TR-NOB-ASR-10	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 19,74 zł (24,28 zł) +50m 16,92 zł (20,81 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	oplot poliestrowy		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Średnica wewnętrzna [mm]	10		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	16		
Grubość ścianki [mm]	3		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	15		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	60		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	32.5		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.148		
Długość standardowa [m]	50		
Norma	EN 14593; EN 14594		
Wąż NOBELAIR AS/R 12,7x19 mm Indeks: TR-NOB-ASR-13	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 23,70 zł (29,15 zł) +50m 20,32 zł (24,99 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	oplot poliestrowy		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	12.7		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	19		
Grubość ścianki [mm]	3.15		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	15		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	60		

Odporność na podciśnienie		nie	
Minimalny promień zagięcia [mm]		40	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.192	
Długość standardowa [m]		50	
Norma		EN 14593; EN 14594	
Wąż NOBELAIR AS/R 19x28 mm Indeks: TR-NOB-ASR-19		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1m 40,14 zł (49,37 zł) +50m 34,41 zł (42,32 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Wzmocnienie		oplot poliestrowy	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		70	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-20	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		20	
Średnica wewnętrzna [mm]		19	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		28	
Grubość ścianki [mm]		4.5	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		15	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		60	
Odporność na podciśnienie		nie	
Minimalny promień zagięcia [mm]		60	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.405	
Długość standardowa [m]		50	
Norma		EN 14593; EN 14594	