



Bęben seria 30000, napęd ręczny, na wąż, stal

Zwijarka bębnowa REELCRAFT seria 30000 z napędem ręcznym do wody, powietrza oraz oleju. Charakteryzuje się dużą wytrzymałością i odpornością na wibracje. Konstrukcja skręcona śrubami, brak elementów spawanych. Przeznaczone do zastosowań przemysłowych oraz terenowych. Bęben nie jest wyposażony w wąż, który należy zamówić osobno. Dostępna wersja BA z przekładnią. Bęben tej serii można również zamontować na wózku. Zalety: bęben o mocnej konstrukcji do długich węży. Materiał: stal malowana proszkowo. Temperatura pracy: od -30°C do +120°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Bęben z nap. ręcznym, pod wąż 1/2"/ 30 m, 207 bar Indeks: RC-CA32106M118	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 2 634,51 zł (3 240,45 zł) +3szt 2 469,85 zł (3 037,92 zł)
Dane techniczne			
Typ bębna (zwijarki)	ręczny		
Typowe zastosowanie bębna	uniwersalny		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal malowana proszkowo		
Wąż w komplecie bębna (zwijarki)	nie		
Długość węża [m]	30		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/2		
Typ przyłącza (wlot)	GW 1/2" NPT		
Typ przyłącza (wylot)	GW 1/2" NPT		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	207		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	120		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Masa [kg]	19		
Bęben z nap. ręcznym, pod wąż 1/2"/ 60 m, 207 bar Indeks: RC-CA32112M118	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 2 891,75 zł (3 556,85 zł) +3szt 2 711,02 zł (3 334,55 zł)
Dane techniczne			
Typ bębna (zwijarki)	ręczny		
Typowe zastosowanie bębna	uniwersalny		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal malowana proszkowo		
Wąż w komplecie bębna (zwijarki)	nie		
Długość węża [m]	60		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/2		
Typ przyłącza (wlot)	GW 1/2" NPT		
Typ przyłącza (wylot)	GW 1/2" NPT		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	207		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	120		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Masa [kg]	21		

Bęben z nap. ręcznym, pod wąż 1/2"/ 100 m, 207 bar Indeks: RC-CA32118M118	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 2 967,15 zł (3 649,59 zł) +3szt 2 781,70 zł (3 421,49 zł)
Dane techniczne			
Typ bębna (zwijarki)	ręczny		
Typowe zastosowanie bębna	uniwersalny		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal malowana proszkowo		
Wąż w komplecie bębna (zwijarki)	nie		
Długość węża [m]	100		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/2		
Typ przyłącza (wlot)	GW 1/2" NPT		
Typ przyłącza (wylot)	GW 1/2" NPT		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	207		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	120		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Masa [kg]	24		
Bęben z nap. ręcznym, pod wąż 1/2"/ 122 m, 207 bar Indeks: RC-CA32122M118	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Typ bębna (zwijarki)	ręczny		
Typowe zastosowanie bębna	uniwersalny		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal malowana proszkowo		
Wąż w komplecie bębna (zwijarki)	nie		
Długość węża [m]	122		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/2		
Typ przyłącza (wlot)	GW 1/2" NPT		
Typ przyłącza (wylot)	GW 1/2" NPT		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	207		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	120		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Masa [kg]	27		
Bęben z nap. ręcznym, pod wąż 1/2"/ 153 m, 207 bar Indeks: RC-CA32128M118	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Typ bębna (zwijarki)	ręczny		
Typowe zastosowanie bębna	uniwersalny		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal malowana proszkowo		
Wąż w komplecie bębna (zwijarki)	nie		
Długość węża [m]	153		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/2		
Typ przyłącza (wlot)	GW 1/2" NPT		

Typ przyłącza (wylot)	GW 1/2" NPT		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	207		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	120		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Masa [kg]	30		
Bęben z nap. ręcznym, pod wąż 3/4" / 15 m, 207 bar Indeks: RC-CA33106M118	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 2 687,73 zł (3 305,91 zł) +3szt 2 519,75 zł (3 099,29 zł)
Dane techniczne			
Typ bębna (zwijarki)	ręczny		
Typowe zastosowanie bębna	uniwersalny		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal malowana proszkowo		
Wąż w komplecie bębna (zwijarki)	nie		
Długość węża [m]	16		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/4		
Typ przyłącza (wlot)	GW 3/4" BSPT		
Typ przyłącza (wylot)	GW 3/4" BSPT		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	207		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	120		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Masa [kg]	19		
Bęben z nap. ręcznym, pod wąż 3/4" / 30 m, 207 bar Indeks: RC-CA33112M118	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 2 940,54 zł (3 616,86 zł) +3szt 2 756,75 zł (3 390,80 zł)
Dane techniczne			
Typ bębna (zwijarki)	ręczny		
Typowe zastosowanie bębna	uniwersalny		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal malowana proszkowo		
Wąż w komplecie bębna (zwijarki)	nie		
Długość węża [m]	30		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/4		
Typ przyłącza (wlot)	GW 3/4" BSPT		
Typ przyłącza (wylot)	GW 3/4" BSPT		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	207		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	120		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Masa [kg]	21		
Bęben z nap. ręcznym, pod wąż 3/4" / 54 m, 207 bar Indeks: RC-CA33118M118	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 3 024,81 zł (3 720,52 zł) +3szt 2 835,76 zł (3 487,98 zł)
Dane techniczne			
Typ bębna (zwijarki)	ręczny		
Typowe zastosowanie bębna	uniwersalny		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		

Rodzaj materiału	stal malowana proszkowo		
Wąż w komplecie bębna (zwijarki)	nie		
Długość węża [m]	54		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/4		
Typ przyłącza (wlot)	GW 3/4" BSPT		
Typ przyłącza (wylot)	GW 3/4" BSPT		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	207		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	120		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Masa [kg]	23		
Bęben z nap. ręcznym, pod wąż 3/4" / 69 m, 207 bar Indeks: RC-CA33122M118	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Typ bębna (zwijarki)	ręczny		
Typowe zastosowanie bębna	uniwersalny		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal malowana proszkowo		
Wąż w komplecie bębna (zwijarki)	nie		
Długość węża [m]	69		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/4		
Typ przyłącza (wlot)	GW 3/4" BSPT		
Typ przyłącza (wylot)	GW 3/4" BSPT		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	207		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	120		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Masa [kg]	25		
Bęben z nap. ręcznym, pod wąż 3/4" / 84 m, 207 bar Indeks: RC-CA33128M118	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Typ bębna (zwijarki)	ręczny		
Typowe zastosowanie bębna	uniwersalny		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal malowana proszkowo		
Wąż w komplecie bębna (zwijarki)	nie		
Długość węża [m]	84		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/4		
Typ przyłącza (wlot)	GW 3/4" BSPT		
Typ przyłącza (wylot)	GW 3/4" BSPT		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	207		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	120		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Masa [kg]	0		

Bęben z nap. ręcznym, pod wąż 1"/ 15 m, 210 bar Indeks: RC-CH37112M118	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Typ bębna (zwijarki)	ręczny		
Typowe zastosowanie bębna	uniwersalny		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal malowana proszkowo		
Wąż w komplecie bębna (zwijarki)	nie		
Długość węża [m]	15		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1		
Typ przyłącza (wlot)	GW 1" BSPT		
Typ przyłącza (wylot)	GW 1" BSPT		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	210		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	120		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Masa [kg]	20		
Bęben z nap. ręcznym, pod wąż 1"/ 38 m, 210 bar Indeks: RC-CH37122M118	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Typ bębna (zwijarki)	ręczny		
Typowe zastosowanie bębna	uniwersalny		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal malowana proszkowo		
Wąż w komplecie bębna (zwijarki)	nie		
Długość węża [m]	38		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1		
Typ przyłącza (wlot)	GW 1" BSPT		
Typ przyłącza (wylot)	GW 1" BSPT		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	210		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	120		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Masa [kg]	26		
Bęben z nap. ręcznym, pod wąż 1"/ 46 m, 210 bar Indeks: RC-CH37128M118	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Typ bębna (zwijarki)	ręczny		
Typowe zastosowanie bębna	uniwersalny		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal malowana proszkowo		
Wąż w komplecie bębna (zwijarki)	nie		
Długość węża [m]	46		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1		
Typ przyłącza (wlot)	GW 1" BSPT		

Typ przyłącza (wylot)	GW 1" BSPT
Maks. ciśnienie robocze [bar]	210
Maksymalna temperatura pracy [°C]	120
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30
Masa [kg]	27