



## Bęben seria 30000, napęd ręczny, na wąż, stal

Zwijarka bębnowa REELCRAFT seria 30000 z napędem ręcznym do wody, powietrza oraz oleju. Charakteryzuje się dużą wytrzymałością i odpornością na wibracje. Konstrukcja skręcona śrubami, brak elementów spawanych. Przeznaczone do zastosowań przemysłowych oraz terenowych. Bęben nie jest wyposażony w wąż, który należy zamówić osobno. Dostępna wersja BA z przekładnią. Bęben tej serii można również zamontować na wózku. Zalety: bęben o mocnej konstrukcji do długich węży. Materiał: stal malowana proszkowo. Temperatura pracy: od -30°C do +120°C.

| Produkt                                                                             | Dostępność                  | Wysyłka          | Cena netto (brutto)                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Bęben z nap. ręcznym, pod wąż 1/2" / 30 m, 207 bar</b><br>Indeks: RC-CA32106M118 | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 2 634,51 zł(3 240,45 zł)<br>+3szt 2 469,85 zł(3 037,92 zł) |
| Dane techniczne                                                                     |                             |                  |                                                                  |
| Typ bębna (zwijarki)                                                                | ręczny                      |                  |                                                                  |
| Typowe zastosowanie bębna                                                           | uniwersalny                 |                  |                                                                  |
| Typ materiału                                                                       | CS - stal (żeliwo)          |                  |                                                                  |
| Rodzaj materiału                                                                    | stal malowana proszkowo     |                  |                                                                  |
| Wąż w komplecie bębna (zwijarki)                                                    | nie                         |                  |                                                                  |
| Długość węża [m]                                                                    | 30                          |                  |                                                                  |
| Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]                                          | 1/2                         |                  |                                                                  |
| Typ przyłącza (wlot)                                                                | GW 1/2" NPT                 |                  |                                                                  |
| Typ przyłącza (wylot)                                                               | GW 1/2" NPT                 |                  |                                                                  |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                       | 207                         |                  |                                                                  |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                                   | 120                         |                  |                                                                  |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                                    | -30                         |                  |                                                                  |
| Masa [kg]                                                                           | 19                          |                  |                                                                  |
| <b>Bęben z nap. ręcznym, pod wąż 1/2" / 60 m, 207 bar</b><br>Indeks: RC-CA32112M118 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1szt 2 891,75 zł(3 556,85 zł)<br>+3szt 2 711,02 zł(3 334,55 zł) |
| Dane techniczne                                                                     |                             |                  |                                                                  |
| Typ bębna (zwijarki)                                                                | ręczny                      |                  |                                                                  |
| Typowe zastosowanie bębna                                                           | uniwersalny                 |                  |                                                                  |
| Typ materiału                                                                       | CS - stal (żeliwo)          |                  |                                                                  |
| Rodzaj materiału                                                                    | stal malowana proszkowo     |                  |                                                                  |
| Wąż w komplecie bębna (zwijarki)                                                    | nie                         |                  |                                                                  |
| Długość węża [m]                                                                    | 60                          |                  |                                                                  |
| Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]                                          | 1/2                         |                  |                                                                  |
| Typ przyłącza (wlot)                                                                | GW 1/2" NPT                 |                  |                                                                  |
| Typ przyłącza (wylot)                                                               | GW 1/2" NPT                 |                  |                                                                  |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                       | 207                         |                  |                                                                  |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                                   | 120                         |                  |                                                                  |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                                    | -30                         |                  |                                                                  |

|                                                                                      |                         |                  |                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Masa [kg]                                                                            |                         | 21               |                                                                    |
| <b>Bęben z nap. ręcznym, pod wąż 1/2" / 100 m, 207 bar</b><br>Indeks: RC-CA32118M118 | Na zamówienie           | Po potwierdzeniu | +1szt 2 967,15 zł (3 649,59 zł)<br>+3szt 2 781,70 zł (3 421,49 zł) |
| Dane techniczne                                                                      |                         |                  |                                                                    |
| Typ bębna (zwijarki)                                                                 | ręczny                  |                  |                                                                    |
| Typowe zastosowanie bębna                                                            | uniwersalny             |                  |                                                                    |
| Typ materiału                                                                        | CS - stal (żeliwo)      |                  |                                                                    |
| Rodzaj materiału                                                                     | stal malowana proszkowo |                  |                                                                    |
| Wąż w komplecie bębna (zwijarki)                                                     | nie                     |                  |                                                                    |
| Długość węża [m]                                                                     | 100                     |                  |                                                                    |
| Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]                                           | 1/2                     |                  |                                                                    |
| Typ przyłącza (wlot)                                                                 | GW 1/2" NPT             |                  |                                                                    |
| Typ przyłącza (wylot)                                                                | GW 1/2" NPT             |                  |                                                                    |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                        | 207                     |                  |                                                                    |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                                    | 120                     |                  |                                                                    |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                                     | -30                     |                  |                                                                    |
| Masa [kg]                                                                            |                         | 24               |                                                                    |
| <b>Bęben z nap. ręcznym, pod wąż 1/2" / 122 m, 207 bar</b><br>Indeks: RC-CA32122M118 | Na zapytanie            | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie                                                  |
| Dane techniczne                                                                      |                         |                  |                                                                    |
| Typ bębna (zwijarki)                                                                 | ręczny                  |                  |                                                                    |
| Typowe zastosowanie bębna                                                            | uniwersalny             |                  |                                                                    |
| Typ materiału                                                                        | CS - stal (żeliwo)      |                  |                                                                    |
| Rodzaj materiału                                                                     | stal malowana proszkowo |                  |                                                                    |
| Wąż w komplecie bębna (zwijarki)                                                     | nie                     |                  |                                                                    |
| Długość węża [m]                                                                     | 122                     |                  |                                                                    |
| Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]                                           | 1/2                     |                  |                                                                    |
| Typ przyłącza (wlot)                                                                 | GW 1/2" NPT             |                  |                                                                    |
| Typ przyłącza (wylot)                                                                | GW 1/2" NPT             |                  |                                                                    |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                        | 207                     |                  |                                                                    |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                                    | 120                     |                  |                                                                    |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                                     | -30                     |                  |                                                                    |
| Masa [kg]                                                                            |                         | 27               |                                                                    |
| <b>Bęben z nap. ręcznym, pod wąż 1/2" / 153 m, 207 bar</b><br>Indeks: RC-CA32128M118 | Na zapytanie            | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie                                                  |
| Dane techniczne                                                                      |                         |                  |                                                                    |
| Typ bębna (zwijarki)                                                                 | ręczny                  |                  |                                                                    |
| Typowe zastosowanie bębna                                                            | uniwersalny             |                  |                                                                    |
| Typ materiału                                                                        | CS - stal (żeliwo)      |                  |                                                                    |
| Rodzaj materiału                                                                     | stal malowana proszkowo |                  |                                                                    |
| Wąż w komplecie bębna (zwijarki)                                                     | nie                     |                  |                                                                    |

|                                                                                     |                         |                  |                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|
| Długość węża [m]                                                                    | 153                     |                  |                                                                  |
| Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]                                          | 1/2                     |                  |                                                                  |
| Typ przyłącza (wlot)                                                                | GW 1/2" NPT             |                  |                                                                  |
| Typ przyłącza (wylot)                                                               | GW 1/2" NPT             |                  |                                                                  |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                       | 207                     |                  |                                                                  |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                                   | 120                     |                  |                                                                  |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                                    | -30                     |                  |                                                                  |
| Masa [kg]                                                                           | 30                      |                  |                                                                  |
| <b>Bęben z nap. ręcznym, pod wąż 3/4" / 15 m, 207 bar</b><br>Indeks: RC-CA33106M118 | Na zamówienie           | Po potwierdzeniu | +1szt 2 687,73 zł(3 305,91 zł)<br>+3szt 2 519,75 zł(3 099,29 zł) |
| Dane techniczne                                                                     |                         |                  |                                                                  |
| Typ bębna (zwijarki)                                                                | ręczny                  |                  |                                                                  |
| Typowe zastosowanie bębna                                                           | uniwersalny             |                  |                                                                  |
| Typ materiału                                                                       | CS - stal (żeliwo)      |                  |                                                                  |
| Rodzaj materiału                                                                    | stal malowana proszkowo |                  |                                                                  |
| Wąż w komplecie bębna (zwijarki)                                                    | nie                     |                  |                                                                  |
| Długość węża [m]                                                                    | 16                      |                  |                                                                  |
| Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]                                          | 3/4                     |                  |                                                                  |
| Typ przyłącza (wlot)                                                                | GW 3/4" BSPT            |                  |                                                                  |
| Typ przyłącza (wylot)                                                               | GW 3/4" BSPT            |                  |                                                                  |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                       | 207                     |                  |                                                                  |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                                   | 120                     |                  |                                                                  |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                                    | -30                     |                  |                                                                  |
| Masa [kg]                                                                           | 19                      |                  |                                                                  |
| <b>Bęben z nap. ręcznym, pod wąż 3/4" / 30 m, 207 bar</b><br>Indeks: RC-CA33112M118 | Na zamówienie           | Po potwierdzeniu | +1szt 2 940,54 zł(3 616,86 zł)<br>+3szt 2 756,75 zł(3 390,80 zł) |
| Dane techniczne                                                                     |                         |                  |                                                                  |
| Typ bębna (zwijarki)                                                                | ręczny                  |                  |                                                                  |
| Typowe zastosowanie bębna                                                           | uniwersalny             |                  |                                                                  |
| Typ materiału                                                                       | CS - stal (żeliwo)      |                  |                                                                  |
| Rodzaj materiału                                                                    | stal malowana proszkowo |                  |                                                                  |
| Wąż w komplecie bębna (zwijarki)                                                    | nie                     |                  |                                                                  |
| Długość węża [m]                                                                    | 30                      |                  |                                                                  |
| Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]                                          | 3/4                     |                  |                                                                  |
| Typ przyłącza (wlot)                                                                | GW 3/4" BSPT            |                  |                                                                  |
| Typ przyłącza (wylot)                                                               | GW 3/4" BSPT            |                  |                                                                  |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                       | 207                     |                  |                                                                  |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                                   | 120                     |                  |                                                                  |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                                    | -30                     |                  |                                                                  |
| Masa [kg]                                                                           | 21                      |                  |                                                                  |
| <b>Bęben z nap. ręcznym, pod wąż 3/4" / 54 m, 207 bar</b><br>Indeks: RC-CA33118M118 | Na zamówienie           | Po potwierdzeniu | +1szt 3 024,81 zł(3 720,52 zł)<br>+3szt 2 835,76 zł(3 487,98 zł) |

| Dane techniczne                                                                     |                         |                  |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------|
| Typ bębna (zwijarki)                                                                | ręczny                  |                  |                   |
| Typowe zastosowanie bębna                                                           | uniwersalny             |                  |                   |
| Typ materiału                                                                       | CS - stal (żeliwo)      |                  |                   |
| Rodzaj materiału                                                                    | stal malowana proszkowo |                  |                   |
| Wąż w komplecie bębna (zwijarki)                                                    | nie                     |                  |                   |
| Długość węża [m]                                                                    | 54                      |                  |                   |
| Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]                                          | 3/4                     |                  |                   |
| Typ przyłącza (wlot)                                                                | GW 3/4" BSPT            |                  |                   |
| Typ przyłącza (wylot)                                                               | GW 3/4" BSPT            |                  |                   |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                       | 207                     |                  |                   |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                                   | 120                     |                  |                   |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                                    | -30                     |                  |                   |
| Masa [kg]                                                                           | 23                      |                  |                   |
| <b>Bęben z nap. ręcznym, pod wąż 3/4" / 69 m, 207 bar</b><br>Indeks: RC-CA33122M118 | Na zapytanie            | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| Dane techniczne                                                                     |                         |                  |                   |
| Typ bębna (zwijarki)                                                                | ręczny                  |                  |                   |
| Typowe zastosowanie bębna                                                           | uniwersalny             |                  |                   |
| Typ materiału                                                                       | CS - stal (żeliwo)      |                  |                   |
| Rodzaj materiału                                                                    | stal malowana proszkowo |                  |                   |
| Wąż w komplecie bębna (zwijarki)                                                    | nie                     |                  |                   |
| Długość węża [m]                                                                    | 69                      |                  |                   |
| Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]                                          | 3/4                     |                  |                   |
| Typ przyłącza (wlot)                                                                | GW 3/4" BSPT            |                  |                   |
| Typ przyłącza (wylot)                                                               | GW 3/4" BSPT            |                  |                   |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                       | 207                     |                  |                   |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                                   | 120                     |                  |                   |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                                    | -30                     |                  |                   |
| Masa [kg]                                                                           | 25                      |                  |                   |
| <b>Bęben z nap. ręcznym, pod wąż 3/4" / 84 m, 207 bar</b><br>Indeks: RC-CA33128M118 | Na zapytanie            | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| Dane techniczne                                                                     |                         |                  |                   |
| Typ bębna (zwijarki)                                                                | ręczny                  |                  |                   |
| Typowe zastosowanie bębna                                                           | uniwersalny             |                  |                   |
| Typ materiału                                                                       | CS - stal (żeliwo)      |                  |                   |
| Rodzaj materiału                                                                    | stal malowana proszkowo |                  |                   |
| Wąż w komplecie bębna (zwijarki)                                                    | nie                     |                  |                   |
| Długość węża [m]                                                                    | 84                      |                  |                   |

|                                                                                  |                         |                  |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------|
| Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]                                       | 3/4                     |                  |                   |
| Typ przyłącza (wlot)                                                             | GW 3/4" BSPT            |                  |                   |
| Typ przyłącza (wylot)                                                            | GW 3/4" BSPT            |                  |                   |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                    | 207                     |                  |                   |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                                | 120                     |                  |                   |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                                 | -30                     |                  |                   |
| Masa [kg]                                                                        | 0                       |                  |                   |
| <b>Bęben z nap. ręcznym, pod wąż 1"/ 15 m, 210 bar</b><br>Indeks: RC-CH37112M118 | Na zapytanie            | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| Dane techniczne                                                                  |                         |                  |                   |
| Typ bębna (zwijarki)                                                             | ręczny                  |                  |                   |
| Typowe zastosowanie bębna                                                        | uniwersalny             |                  |                   |
| Typ materiału                                                                    | CS - stal (żeliwo)      |                  |                   |
| Rodzaj materiału                                                                 | stal malowana proszkowo |                  |                   |
| Wąż w komplecie bębna (zwijarki)                                                 | nie                     |                  |                   |
| Długość węża [m]                                                                 | 15                      |                  |                   |
| Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]                                       | 1                       |                  |                   |
| Typ przyłącza (wlot)                                                             | GW 1" BSPT              |                  |                   |
| Typ przyłącza (wylot)                                                            | GW 1" BSPT              |                  |                   |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                    | 210                     |                  |                   |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                                | 120                     |                  |                   |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                                 | -30                     |                  |                   |
| Masa [kg]                                                                        | 20                      |                  |                   |
| <b>Bęben z nap. ręcznym, pod wąż 1"/ 38 m, 210 bar</b><br>Indeks: RC-CH37122M118 | Na zapytanie            | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| Dane techniczne                                                                  |                         |                  |                   |
| Typ bębna (zwijarki)                                                             | ręczny                  |                  |                   |
| Typowe zastosowanie bębna                                                        | uniwersalny             |                  |                   |
| Typ materiału                                                                    | CS - stal (żeliwo)      |                  |                   |
| Rodzaj materiału                                                                 | stal malowana proszkowo |                  |                   |
| Wąż w komplecie bębna (zwijarki)                                                 | nie                     |                  |                   |
| Długość węża [m]                                                                 | 38                      |                  |                   |
| Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]                                       | 1                       |                  |                   |
| Typ przyłącza (wlot)                                                             | GW 1" BSPT              |                  |                   |
| Typ przyłącza (wylot)                                                            | GW 1" BSPT              |                  |                   |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                    | 210                     |                  |                   |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                                | 120                     |                  |                   |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                                 | -30                     |                  |                   |
| Masa [kg]                                                                        | 26                      |                  |                   |
| <b>Bęben z nap. ręcznym, pod wąż 1"/ 46 m, 210 bar</b><br>Indeks: RC-CH37128M118 | Na zapytanie            | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| Dane techniczne                                                                  |                         |                  |                   |
| Typ bębna (zwijarki)                                                             | ręczny                  |                  |                   |

|                                            |                         |
|--------------------------------------------|-------------------------|
| Typowe zastosowanie bębna                  | uniwersalny             |
| Typ materiału                              | CS - stal (żeliwo)      |
| Rodzaj materiału                           | stal malowana proszkowo |
| Wąż w komplecie bębna (zwijarki)           | nie                     |
| Długość węża [m]                           | 46                      |
| Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal] | 1                       |
| Typ przyłącza (wlot)                       | GW 1" BSPT              |
| Typ przyłącza (wylot)                      | GW 1" BSPT              |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]              | 210                     |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]          | 120                     |
| Minimalna temperatura pracy [°C]           | -30                     |
| Masa [kg]                                  | 27                      |