

Biały wąż do mycia w przemyśle spożywczym MICHIGAN®



Wąż przemysłowy przeznaczony do mycia gorącą wodą podłóg i urządzeń w przemyśle spożywczym, mleczarskim, papierniczym itp. Nadaje się również do stosowania zewnętrznego. Odporny na warunki atmosferyczne, ozon i ścieranie. Warstwa wewnętrzna: biała guma SBR. Wzmocnienie: oplót syntetyczny. Warstwa zewnętrzna: biała guma SBR. Ciśnienie robocze: 10 bar. Temperatura pracy: od -40°C do +80°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż MICHIGAN 13x20 mm Indeks: IV-MICHIGAN-13X20	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 29,23 zł (35,95 zł) +40m 24,62 zł (30,28 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	SBR - guma butadienowo-styrenowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	13		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	20		
Grubość ścianki [mm]	3.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	30		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.24		
Długość standardowa [m]	120		
Wąż MICHIGAN 16x24 mm Indeks: IV-MICHIGAN-16X24	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 30,76 zł (37,83 zł) +40m 25,90 zł (31,86 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	SBR - guma butadienowo-styrenowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	16		
Średnica wewnętrzna [mm]	16		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	24		
Grubość ścianki [mm]	4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	30		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.31		
Długość standardowa [m]	120		

Wąż MICHIGAN 16x28 mm Indeks: IV-MICHIGAN-16X28	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	SBR - guma butadienowo-styrenowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	16		
Średnica wewnętrzna [mm]	16		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	28		
Grubość ścianki [mm]	6		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	30		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	0		
Długość standardowa [m]	120		
Wąż MICHIGAN 19x26 mm Indeks: IV-MICHIGAN-19X26	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 31,37 zł (38,59 zł) +40m 26,41 zł (32,48 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	SBR - guma butadienowo-styrenowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	26		
Grubość ścianki [mm]	3.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	30		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.29		
Długość standardowa [m]	120		
Wąż MICHIGAN 25x34 mm Indeks: IV-MICHIGAN-25X34	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 52,88 zł (65,04 zł) +40m 44,53 zł (54,77 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	SBR - guma butadienowo-styrenowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Średnica wewnętrzna [mm]	25		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	34		
Grubość ścianki [mm]	4.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		

Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	30		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.54		
Długość standardowa [m]	120		
Wąż MICHIGAN 32x46 mm Indeks: IV-MICHIGAN-32X46	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 78,16 zł (96,14 zł) +40m 65,82 zł (80,96 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	SBR - guma butadienowo-styrenowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Średnica wewnętrzna [mm]	32		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	46		
Grubość ścianki [mm]	7		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	30		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.1		
Długość standardowa [m]	120		
Wąż MICHIGAN 38x54 mm Indeks: IV-MICHIGAN-38X54	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 137,44 zł (169,05 zł) +40m 115,74 zł (142,36 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	SBR - guma butadienowo-styrenowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	38		
Średnica wewnętrzna [mm]	38		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	54		
Grubość ścianki [mm]	8		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	30		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.44		
Długość standardowa [m]	120		