



Blok kątowy typu "L", stal cynkowana na czarno

Blok kątowy typu "L" umożliwiający podłączenie węża wysokociśnieniowego do jednej pompy. Wykonany ze stali cynkowanej na czarno. Średnica przełotu 5 mm (3/16"). Przyłącza: 2 x 1/4" BSP. Uszczelnienie przyłącza: stożek wewnętrzny 120°. Ciśnienie robocze: 3000 bar (maksymalne ciśnienie robocze w przypadku zastosowania uszczelki metalowo-gumowej to 1000 bar).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Blok przyłączeniowy L 2x1/4" BSP, 3000 bar Indeks: CJ-HP-199501684	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 408,12 zł(501,99 zł) +5szt 340,10 zł(418,32 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal		
Pokrycie ochronne	cynkowanie na czarno		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek wewnętrzny 120°		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek wewnętrzny 120°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	2000		
Długość L [mm]	50		
Masa [kg]	0.445		