



Blok rozgałęziający z przyłączkami Ø 4-6-8 mm, aluminium

Listwa rozdzielająca z z przyłączkami Ø 4-6-8 mm do zastosowania w układach pneumatycznych, pozwalająca na rozdzielenie sprężonego powietrza pod ciśnieniem, na kilka innych gałęzi. Posiada dodatkowe otwory umożliwiające przytwierdzenie jej w żądanym miejscu instalacji. Ciśnienie robocze: 12 bar. Temperatura pracy: od -10°C do +80°C. Materiał: aluminium anodowane.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Blok rozgałęziający z przyłączkami R26, 2 x GW BSP 1/8", 6 x wąż 4 mm Indeks: MW-7304106	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 168,12 zł(206,79 zł) +3szt 151,31 zł(186,11 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Pokrycie ochronne	anodowanie		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza 2 (złącza wtykowe)	4 mm		
Opis przyłącza 2	Złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12		
Długość L [mm]	84		
Masa [kg]	0.11		
Blok rozgałęziający z przyłączkami R26, 2 x GW BSP 1/8", 12 x wąż 4 mm Indeks: MW-7304112	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 245,22 zł(301,62 zł) +3szt 220,70 zł(271,46 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Pokrycie ochronne	anodowanie		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		

Typ przyłącza 2	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza 2 (złącza wtykowe)	4 mm		
Opis przyłącza 2	Złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12		
Długość L [mm]	156		
Masa [kg]	0.209		
Blok rozgałęziający z przyłączkami R26, 2 x GW BSP 1/4", 6 x wąż 6 mm Indeks: MW-7306206	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 182,49 zł(224,46 zł) +3szt 164,24 zł(202,02 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Pokrycie ochronne	anodowanie		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza 2 (złącza wtykowe)	6 mm		
Opis przyłącza 2	Złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12		
Długość L [mm]	101		
Masa [kg]	0.146		
Blok rozgałęziający z przyłączkami R26, 2 x GW BSP 1/4", 12 x wąż 6 mm Indeks: MW-7306212	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 272,62 zł(335,32 zł) +3szt 245,36 zł(301,79 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Pokrycie ochronne	anodowanie		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza 2 (złącza wtykowe)	6 mm		

Opis przyłącza 2		Złącze wtykowe	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		12	
Długość L [mm]		188.6	
Masa [kg]		0.281	
Blok rozgałęziający z przyłączkami R26, 2 x GW BSP 3/8", 6 x wąż 8 mm Indeks: MW-7308306	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 203,59 zł(250,42 zł) +3szt 183,23 zł(225,37 zł)
Dane techniczne			
Geometria		90°	
Typ materiału		AL - aluminium	
Rodzaj materiału		aluminium	
Pokrycie ochronne		anodowanie	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		Złącze wtykowe	
Rozmiar przyłącza 2 (złącza wtykowe)		8 mm	
Opis przyłącza 2		Złącze wtykowe	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		12	
Długość L [mm]		119	
Masa [kg]		0.251	
Blok rozgałęziający z przyłączkami R26, 2 x GW BSP 3/8", 12 x wąż 8 mm Indeks: MW-7308312	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 312,32 zł(384,15 zł) +3szt 281,09 zł(345,74 zł)
Dane techniczne			
Geometria		90°	
Typ materiału		AL - aluminium	
Rodzaj materiału		aluminium	
Pokrycie ochronne		anodowanie	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		Złącze wtykowe	
Rozmiar przyłącza 2 (złącza wtykowe)		8 mm	
Opis przyłącza 2		Złącze wtykowe	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		o-ring	

Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12
Długość L [mm]	218,6
Masa [kg]	0,505