



Cewka 22 mm dla zaworów serii 70 o rozmiarze 1/8" i 1/4", trzpień Ø8

Cewka 22 mm dla zaworów serii 70 o rozmiarze 1/8" i 1/4", trzpień Ø8. Klasa izolacji: F155. Tolerancja napięcia: -10% do +15%. Stopień ochrony: IP65 DIN 40050 z wtyczką. Zgodna z ATEX 94/9 CE, grupy II, kategorii 3GD.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Cewka 22 mm D8 BA 2W 12V DC (zawory seria 70 i NAMUR) Indeks: MW-W0215000151	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 42,10 zł (51,78 zł) +3szt 37,70 zł (46,37 zł)
Dane techniczne			
Typ akcesoriów	cewka		
Opis	napięcie nominalne: 12V DC. Pobór mocy załączania: 2VA, pobór mocy pracy ciągłej: 2VA		
Masa [kg]	0.05		
Cewka 22 mm D8 BA 2W 24V DC (zawory seria 70 i NAMUR) Indeks: MW-W0215000101	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 42,10 zł (51,78 zł) +3szt 37,83 zł (46,53 zł)
Dane techniczne			
Typ akcesoriów	cewka		
Opis	napięcie nominalne: 24V DC. Pobór mocy załączania: 2VA, pobór mocy pracy ciągłej: 2VA		
Masa [kg]	0.05		
Cewka 22 mm D8 BA 3VA 24V AC 50/60 Hz (zawory seria 70 i NAMUR) Indeks: MW-W0215000111	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 42,10 zł (51,78 zł) +3szt 37,70 zł (46,37 zł)
Dane techniczne			
Typ akcesoriów	cewka		
Opis	napięcie nominalne: 24 V 50/60 Hz. Pobór mocy załączania: 4VA, pobór mocy pracy ciągłej: 3VA		
Masa [kg]	0.05		
Cewka 22 mm D8 BA 3VA 110V AC 50/60 Hz (zawory seria 70 i NAMUR) Indeks: MW-W0215000121	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 42,10 zł (51,78 zł) +3szt 37,70 zł (46,37 zł)
Dane techniczne			
Typ akcesoriów	cewka		
Opis	napięcie nominalne: 110 V 50/60 Hz. Pobór mocy załączania: 4VA, pobór mocy pracy ciągłej: 3VA		
Masa [kg]	0.05		
Cewka 22 mm D8 BA 3VA 220VAC 50/60 Hz (zawory seria 70 i NAMUR) Indeks: MW-W0215000131	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 39,00 zł (47,97 zł) +3szt 34,93 zł (42,96 zł)
Dane techniczne			
Typ akcesoriów	cewka		
Opis	napięcie nominalne: 220 V 50/60 Hz. Pobór mocy załączania: 4VA, pobór mocy pracy ciągłej: 3VA		

Masa [kg]	0.05
-----------	------