



Czwórník gwintowany GW BSP z tworzywa PP, PVDF, seria 3F typ EM

Czwórník gwintowany z gwintami wewnętrznymi BSP, seria 3F typ EM. Znajduje szerokie zastosowanie w laboratoriach, medycynie, przemyśle farmaceutycznym, chemicznym i spożywczym. Materiał: polipropylen, PVDF. Ciśnienie robocze: 10 bar.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Czwórník (seria 3F) z GW BSP 1/8", polipropylen Indeks: EM-3F444GG18PP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 82,56 zł (101,55 zł) +5szt 72,85 zł (89,61 zł)
Dane techniczne			
Geometria	czwórník		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	polipropylen (PP)		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Długość L [mm]	40		
Długość L1 [mm]	10		
Masa [kg]	0		
Czwórník (seria 3F) z GW BSP 1/8", PVDF Indeks: EM-3F444GG18PV	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 460,72 zł (566,69 zł) +5szt 406,52 zł (500,02 zł)
Dane techniczne			
Geometria	czwórník		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	polifluorek winylidenu (PVDF)		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Długość L [mm]	40		
Długość L1 [mm]	10		
Masa [kg]	0		
Czwórník (seria 3F) z GW BSP 1/4", polipropylen Indeks: EM-3F444GG14PP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 96,13 zł (118,24 zł) +5szt 84,82 zł (104,33 zł)

Dane techniczne			
Geometria	czwórnik		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	polipropylen (PP)		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Długość L [mm]	50		
Długość L1 [mm]	15		
Masa [kg]	0		
Czwórnik (seria 3F) z GW BSP 1/4", PVDF Indeks: EM-3F444GG14PV	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 675,60 zł(830,99 zł) +5szt 596,12 zł(733,23 zł)
Dane techniczne			
Geometria	czwórnik		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	polifluorek winylidenu (PVDF)		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Długość L [mm]	50		
Długość L1 [mm]	15		
Masa [kg]	0		
Czwórnik (seria 3F) z GW BSP 3/8", polipropylen Indeks: EM-3F444GG38PP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 154,33 zł(189,83 zł) +5szt 136,17 zł(167,49 zł)
Dane techniczne			
Geometria	czwórnik		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	polipropylen (PP)		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		

Długość L [mm]		60	
Długość L1 [mm]		15	
Masa [kg]		0	
Czwórnik (seria 3F) z GW BSP 1/2", polipropylen Indeks: EM-3F444GG12PP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 266,19 zł(327,41 zł) +5szt 234,87 zł(288,89 zł)
Dane techniczne			
Geometria		czwórnik	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		polipropylen (PP)	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ przyłącza 2		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Długość L [mm]		70	
Długość L1 [mm]		15	
Masa [kg]		0	
Czwórnik (seria 3F) z GW BSP 1/2", PVDF Indeks: EM-3F444GG12PV	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 984,67 zł(1 211,14 zł) +5szt 868,83 zł(1 068,66 zł)
Dane techniczne			
Geometria		czwórnik	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		polifluorek winylidenu (PVDF)	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ przyłącza 2		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Długość L [mm]		70	
Długość L1 [mm]		16	
Masa [kg]		0	