



## Adaptor - czwórnik z GW BSP, stal nierdzewna, typ A128

Adaptor - czwórnik wysokociśnieniowy typu A128 z gwintem wewnętrznym 4 x BSP, z nakrętką obrotową (uszczelnienie stożek 60°). Materiał: stal AISI 316.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Czwórnik 4 x GW BSP 1/4", AISI 316</b> Indeks: TI-A128-04-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 287,84 zł (354,04 zł) +10szt 233,01 zł (286,60 zł)
<b>Czwórnik 4 x GW BSP 3/8", AISI 316</b> Indeks: TI-A128-06-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 307,39 zł (378,09 zł) +10szt 248,84 zł (306,07 zł)
<b>Czwórnik 4 x GW BSP 1/2", AISI 316</b> Indeks: TI-A128-08-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 392,34 zł (482,58 zł) +10szt 317,61 zł (390,66 zł)
<b>Czwórnik 4 x GW BSP 3/4", AISI 316</b> Indeks: TI-A128-12-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 741,89 zł (912,52 zł) +10szt 600,58 zł (738,71 zł)
<b>Czwórnik 4 x GW BSP 1", AISI 316</b> Indeks: TI-A128-16-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 951,51 zł (1 170,36 zł) +10szt 770,27 zł (947,43 zł)