



Adaptor - czwórnik z GW BSP, stal nierdzewna, typ A128

Adaptor - czwórnik wysokociśnieniowy typu A128 z gwintem wewnętrznym 4 x BSP, z nakrętką obrotową (uszczelnienie stożek 60°). Materiał: stal AISI 316.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Czwórnik 4 x GW BSP 1/4", AISI 316 Indeks: TI-A128-04-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 292,76 zł (360,09 zł) +10szt 236,99 zł (291,50 zł)
Czwórnik 4 x GW BSP 3/8", AISI 316 Indeks: TI-A128-06-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 312,65 zł (384,56 zł) +10szt 253,09 zł (311,30 zł)
Czwórnik 4 x GW BSP 1/2", AISI 316 Indeks: TI-A128-08-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 399,04 zł (490,82 zł) +10szt 323,03 zł (397,33 zł)
Czwórnik 4 x GW BSP 3/4", AISI 316 Indeks: TI-A128-12-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 754,58 zł (928,13 zł) +10szt 610,85 zł (751,35 zł)
Czwórnik 4 x GW BSP 1", AISI 316 Indeks: TI-A128-16-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 967,77 zł (1 190,36 zł) +10szt 783,43 zł (963,62 zł)