



Adaptor - czwórnik z GW BSP, stal nierdzewna, typ A128

Adaptor - czwórnik wysokociśnieniowy typu A128 z gwintem wewnętrznym 4 x BSP, z nakrętką obrotową (uszczelnienie stożek 60°). Materiał: stal AISI 316.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Czwórnik 4 x GW BSP 1/4", AISI 316 Indeks: TI-A128-04-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 320,64 zł(394,39 zł) +5szt 250,93 zł(308,64 zł)
Czwórnik 4 x GW BSP 3/8", AISI 316 Indeks: TI-A128-06-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 342,42 zł(421,18 zł) +5szt 267,98 zł(329,62 zł)
Czwórnik 4 x GW BSP 1/2", AISI 316 Indeks: TI-A128-08-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 437,05 zł(537,57 zł) +5szt 342,04 zł(420,71 zł)
Czwórnik 4 x GW BSP 3/4", AISI 316 Indeks: TI-A128-12-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 826,44 zł(1 016,52 zł) +5szt 646,78 zł(795,54 zł)
Czwórnik 4 x GW BSP 1", AISI 316 Indeks: TI-A128-16-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 059,94 zł(1 303,73 zł) +5szt 829,52 zł(1 020,31 zł)