



Adaptor do beczki z GZ/GW BSP, polipropylen

Adaptor wykonany z wysokiej jakości polipropylenu wzmocnionego włóknem szklanym, bezpiecznego dla żywności, przeznaczony do zastosowania z najbardziej popularnymi i najczęściej stosowanymi plastikowymi beczkami wykorzystywanymi do magazynowania surowców (200 litrów). Zaprojektowane w celu ułatwienia montażu np. pompy ssącej lub zaworu kulowego (kranika). Szczelne połączenie na gwincie zewnętrznym DIN EN 12713 gwarantuje uszczelka typu o-ring. Materiał: polipropylen wzmocniony włóknem szklanym. Uszczelka: polietylen małej gęstości (LDPE). Temperatura pracy: od -10°C do +70°C (chwilowo do +80°C).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Adaptor do beczki GZ S56x4 z GW 3/4" BSP Indeks: AC-IDM056-F075	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 33,76 zł (41,52 zł) +10szt 22,08 zł (27,16 zł)
Adaptor do beczki GZ S56x4 z GW 2" BSP Indeks: AC-IDM056-F200	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 33,76 zł (41,52 zł) +10szt 22,08 zł (27,16 zł)
Adaptor do beczki GZ S64x5 z GW 3/4" BSP Indeks: AC-IDM064-F075	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 33,76 zł (41,52 zł) +10szt 22,08 zł (27,16 zł)
Adaptor do beczki GZ S64x5 z GW 2" BSP Indeks: AC-IDM064-F200	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 33,76 zł (41,52 zł) +10szt 22,08 zł (27,16 zł)
Adaptor do beczki GZ S70x6 z GW 3/4" BSP Indeks: AC-IDM070-F075	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 33,76 zł (41,52 zł) +10szt 22,08 zł (27,16 zł)
Adaptor do beczki GZ S70x6 z GW 2" BSP Indeks: AC-IDM070-F200	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 33,76 zł (41,52 zł) +10szt 22,08 zł (27,16 zł)