



## Adapter GZ BSP / gniazdo obrotowe WEO uszczelnienie typ E, stal utwardzana, seria 860

Adapter z gwintem zewnętrznym BSP (uszczelnienie DIN 3852 typ E - uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym) i gniazdem obrotowym WEO do zastosowania w systemach hydraulicznych; służy do łatwego połączenia przewodu hydraulicznego zakończonego wtykiem WEO. Po połączeniu wtyk ma swobodę ruchu w gnieździe, co zapobiega skręcaniu się przewodów w trakcie montażu. Do zastosowania tylko z wtykami CJ-H-14716... Ciśnienie robocze: 350 bar (dla rozmiaru do 3/4"), 250 bar (dla rozmiaru 1"). Materiał: stal utwardzana. Temperatura pracy: od -30°C do +100°C. Uszczelnienie: NBR.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Adapter GZ BSP 3/8", uszcz. E / gniazdo obr. WEO 3/8", 350 bar</b> Indeks: CJ-H-148600606	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 72,08 zł (88,66 zł)
<b>Adapter GZ BSP 1/2", uszcz. E / gniazdo obr. WEO 1/2", 350 bar</b> Indeks: CJ-H-148600808	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 210,28 zł (258,64 zł) +5szt 186,91 zł (229,90 zł)
<b>Adapter GZ BSP 3/4", uszcz. E / gniazdo obr. WEO 3/4", 350 bar</b> Indeks: CJ-H-148601222	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 276,24 zł (339,78 zł) +5szt 245,55 zł (302,03 zł)
<b>Adapter GZ BSP 1", uszcz. E / gniazdo obr. WEO 1", 250 bar</b> Indeks: CJ-H-148601616	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie