

## Adaptor GZ BSP / gniazdo obrotowe WEO uszczelnienie typ E, stal utwardzana, seria 860



Adaptor z gwintem zewnętrznym BSP (uszczelnienie DIN 3852 typ E - uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym) i gniazdem obrotowym WEO do zastosowania w systemach hydraulicznych; służy do łatwego połączenia przewodu hydraulicznego zakończonego wtykiem WEO. Po połączeniu wtyk ma swobodę ruchu w gnieździe, co zapobiega skręcaniu się przewodów w trakcie montażu. Do zastosowania tylko z wtykami CJ-H-14716... Ciśnienie robocze: 350 bar (dla rozmiaru do 3/4"), 250 bar (dla rozmiaru 1"). Materiał: stal utwardzana. Temperatura pracy: od -30°C do +100°C. Uszczelnienie: NBR.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Adaptor GZ BSP 3/8", uszcz. E / gniazdo obr. WEO 3/8", 350 bar</b> Indeks: CJ-H-148600606	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 146,70 zł (180,44 zł)
<b>Adaptor GZ BSP 1/2", uszcz. E / gniazdo obr. WEO 1/2", 350 bar</b> Indeks: CJ-H-148600808	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 215,42 zł (264,97 zł) +5szt 181,41 zł (223,13 zł)
<b>Adaptor GZ BSP 3/4", uszcz. E / gniazdo obr. WEO 3/4", 350 bar</b> Indeks: CJ-H-148601222	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 283,04 zł (348,14 zł) +5szt 238,35 zł (293,17 zł)
<b>Adaptor GZ BSP 1", uszcz. E / gniazdo obr. WEO 1", 250 bar</b> Indeks: CJ-H-148601616	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie