


Adaptor GZ BSP / gniazdo WEO, stal utwardzana, seria 810



Adaptor z gwintem zewnętrznym BSP i gniazdem WEO do zastosowania w systemach hydraulicznych; służy do łatwego połączenia przewodu hydraulicznego zakończonego wtykiem WEO. Po połączeniu wtyk ma swobodę ruchu w gnieździe, co zapobiega skręcaniu się przewodów w trakcie montażu. Ciśnienie robocze: 350 bar (dla rozmiaru do 3/4"), 250 bar (dla rozmiaru 1"). Materiał: stal utwardzana. Temperatura pracy: od -30°C do +100°C. Uszczelnienie: NBR.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Adaptor GZ BSP 1/4" / gniazdo WEO 1/4", 350 bar Indeks: CJ-H-148100404	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 45,00 zł (55,35 zł) +5szt 37,89 zł (46,60 zł)
Adaptor GZ BSP 3/8" / gniazdo WEO 3/8", 350 bar Indeks: CJ-H-148100606	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 51,28 zł (63,07 zł) +5szt 43,18 zł (53,11 zł)
Adaptor GZ BSP 1/2" / gniazdo WEO 1/2", 350 bar Indeks: CJ-H-148100808	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 56,81 zł (69,88 zł) +5szt 47,84 zł (58,84 zł)
Adaptor GZ BSP 3/4" / gniazdo WEO 3/4", 350 bar Indeks: CJ-H-148101212	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 150,32 zł (184,89 zł) +5szt 126,58 zł (155,69 zł)
Adaptor GZ BSP 1" / gniazdo WEO 1", 250 bar Indeks: CJ-H-148101616	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 241,06 zł (296,50 zł) +5szt 203,00 zł (249,69 zł)