


Adaptor GZ BSP / gniazdo WEO, stal utwardzana, seria 810



Adaptor z gwintem zewnętrznym BSP i gniazdem WEO do zastosowania w systemach hydraulicznych; służy do łatwego połączenia przewodu hydraulicznego zakończonego wtykiem WEO. Po połączeniu wtyk ma swobodę ruchu w gnieździe, co zapobiega skręcaniu się przewodów w trakcie montażu. Ciśnienie robocze: 350 bar (dla rozmiaru do 3/4"), 250 bar (dla rozmiaru 1"). Materiał: stal utwardzana. Temperatura pracy: od -30°C do +100°C. Uszczelnienie: NBR.

| Produkt | Dostępność | Wysyłka | Cena netto (brutto) |
|--|-----------------------------|------------------|--|
| Adaptor GZ BSP 1/4" / gniazdo WEO 1/4", 350 bar Indeks: CJ-H-148100404 | W magazynie W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 23,88 zł (29,37 zł) |
| Adaptor GZ BSP 3/8" / gniazdo WEO 3/8", 350 bar Indeks: CJ-H-148100606 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 50,25 zł (61,81 zł) +5szt 44,66 zł (54,93 zł) |
| Adaptor GZ BSP 1/2" / gniazdo WEO 1/2", 350 bar Indeks: CJ-H-148100808 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 55,49 zł (68,25 zł) +5szt 49,32 zł (60,66 zł) |
| Adaptor GZ BSP 3/4" / gniazdo WEO 3/4", 350 bar Indeks: CJ-H-148101212 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 146,69 zł (180,43 zł) +5szt 130,39 zł (160,38 zł) |
| Adaptor GZ BSP 1" / gniazdo WEO 1", 250 bar Indeks: CJ-H-148101616 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 235,28 zł (289,39 zł) +5szt 209,14 zł (257,24 zł) |