



Adaptor hydrauliczny - redukcja GW BSP x GZ NPT, stal węglowa, typ A204

Adaptor wysokociśnieniowy typ A204, z gwintem wewnętrznym BSP, z nakrętką obrotową (uszczelnienie stożek 60°) oraz z gwintem zewnętrznym NPT (uszczelnienie na gwincie). Stosowany jest w instalacjach hydrauliki siłowej do łączenia hydraulicznych przewodów elastycznych i rur z innymi elementami instalacji (pompy, zawory, szybkozłącza itp.). Umożliwia redukcję rodzaju i rozmiaru, zgodną z przyłączami łączonych elementów. Materiał: stal węglowa, ocynkowana..

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Adaptor GW BSP 1/4" / GZ NPT 1/4" Indeks: TI-A204-04-04	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 18,01 zł (22,15 zł) +10szt 12,64 zł (15,55 zł)
Adaptor GW BSP 1/4" / GZ NPT 3/8" Indeks: TI-A204-04-06	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 17,38 zł (21,38 zł) +10szt 12,20 zł (15,01 zł)
Adaptor GW BSP 3/8" / GZ NPT 1/4" Indeks: TI-A204-06-04	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 31,92 zł (39,26 zł) +10szt 22,40 zł (27,55 zł)
Adaptor GW BSP 3/8" / GZ NPT 3/8" Indeks: TI-A204-06-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 14,73 zł (18,12 zł) +10szt 10,33 zł (12,71 zł)
Adaptor GW BSP 3/8" / GZ NPT 1/2" Indeks: TI-A204-06-08	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Adaptor GW BSP 1/2" / GZ NPT 3/8" Indeks: TI-A204-08-06	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 21,99 zł (27,05 zł) +10szt 15,43 zł (18,98 zł)
Adaptor GW BSP 1/2" / GZ NPT 1/2" Indeks: TI-A204-08-08	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 31,47 zł (38,71 zł) +10szt 22,09 zł (27,17 zł)
Adaptor GW BSP 3/4" / GZ NPT 3/4" Indeks: TI-A204-12-12	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 42,22 zł (51,93 zł) +10szt 29,63 zł (36,44 zł)
Adaptor GW BSP 1" / GZ NPT 1" Indeks: TI-A204-16-16	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 56,12 zł (69,03 zł) +10szt 39,38 zł (48,44 zł)