



Adaptor hydrauliczny - redukcja GW BSP z nakrętką obrotową / GZ METRYCZNY, stal węglowa, typ A606

Adaptor wysokociśnieniowy z gwintem wewnętrznym BSP z nakrętką obrotową (uszczelnienie stożek 60°) oraz gwintem zewnętrznym metrycznym (uszczelnienie stożek 60°). Stosowany jest w instalacjach hydrauliki siłowej do łączenia hydraulicznych przewodów elastycznych i rur z innymi elementami instalacji (pompy, zawory, szybkozłącza itp.). Umożliwia redukcję rodzaju i rozmiaru, zgodną z przyłączami łączonych elementów. Materiał: stal węglowa, ocynkowana.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Adaptor GW BSP 3/8" / GZ M18x1,5 Indeks: TI-A606-06-18	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 17,48 zł (21,50 zł) +10szt 12,27 zł (15,09 zł)
Adaptor GW BSP 1/2" / GZ M18x1,5 Indeks: TI-A606-08-18	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 18,45 zł (22,69 zł) +10szt 12,95 zł (15,93 zł)
Adaptor GW BSP 1/2" / GZ M22x1,5 Indeks: TI-A606-08-22	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 31,21 zł (38,39 zł) +10szt 21,90 zł (26,94 zł)