



Adaptor hydrauliczny - redukcja GZ BSP x GW METRYCZNY z nakrętką obrotową, stal węglowa, typ A605

Adaptor wysokociśnieniowy z gwintem zewnętrznymi BSP (uszczelnienie stożek 60°) oraz gwintem wewnętrznym metrycznym (uszczelnienie stożek 60°), z nakrętką obrotową. Stosowany jest w instalacjach hydrauliki siłowej do łączenia hydraulicznych przewodów elastycznych i rur z innymi elementami instalacji (pompy, zawory, szybkozłącza itp.). Umożliwia redukcję rodzaju i rozmiaru, zgodną z przyłączami łączonych elementów. Materiał: stal węglowa, ocynkowana.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Adaptor GZ BSP 3/8" / GW M14x1,5 Indeks: TI-A605-06-14	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 17,48 zł (21,50 zł) +10szt 12,27 zł (15,09 zł)
Adaptor GZ BSP 3/8" / GW M16x1,5 Indeks: TI-A605-06-16	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 17,48 zł (21,50 zł) +10szt 12,27 zł (15,09 zł)
Adaptor GZ BSP 3/8" / GW M18x1,5 Indeks: TI-A605-06-18	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 17,48 zł (21,50 zł) +10szt 12,27 zł (15,09 zł)
Adaptor GZ BSP 1/2" / GW M18x1,5 Indeks: TI-A605-08-18	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 27,45 zł (33,76 zł) +10szt 19,26 zł (23,69 zł)
Adaptor GZ BSP 1/2" / GW M22x1,5 Indeks: TI-A605-08-22	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 31,21 zł (38,39 zł) +10szt 21,90 zł (26,94 zł)