



Adaptor hydrauliczny - redukcja GZ BSP x GW METRYCZNY z nakrętką obrotową, stal węglowa, typ A605

Adaptor wysokociśnieniowy z gwintem zewnętrznymi BSP (uszczelnienie stożek 60°) oraz gwintem wewnętrznym metrycznym (uszczelnienie stożek 60°), z nakrętką obrotową. Stosowany jest w instalacjach hydrauliki siłowej do łączenia hydraulicznych przewodów elastycznych i rur z innymi elementami instalacji (pompy, zawory, szybkozłącza itp.). Umożliwia redukcję rodzaju i rozmiaru, zgodną z przyłączami łączonych elementów. Materiał: stal węglowa, ocynkowana.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Adaptor GZ BSP 3/8" / GW M14x1,5 Indeks: TI-A605-06-14	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 14,83 zł (18,24 zł) +10szt 11,60 zł (14,27 zł)
Adaptor GZ BSP 3/8" / GW M16x1,5 Indeks: TI-A605-06-16	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 5,03 zł (6,19 zł)
Adaptor GZ BSP 3/8" / GW M18x1,5 Indeks: TI-A605-06-18	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 14,83 zł (18,24 zł) +10szt 11,60 zł (14,27 zł)
Adaptor GZ BSP 1/2" / GW M18x1,5 Indeks: TI-A605-08-18	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 23,28 zł (28,63 zł) +10szt 18,22 zł (22,41 zł)
Adaptor GZ BSP 1/2" / GW M22x1,5 Indeks: TI-A605-08-22	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 26,45 zł (32,53 zł) +10szt 20,70 zł (25,46 zł)