



Adaptor hydrauliczny - redukcja JIS Toyota z nakrętką obrotową GW BSP x GZ BSPT, stal węglowa, typ A404

Adaptor wysokociśnieniowy JIS typu A404 z gwintem wewnętrznym BSP (uszczelnienie odwrócony stożek 60°) - TOYOTA oraz z gwintem zewnętrznym BSPT (uszczelnienie na gwincie). Stosowany jest w instalacjach hydrauliki siłowej do łączenia hydraulicznych przewodów elastycznych i rur z innymi elementami instalacji (pompy, zawory, szybkozłącza itp.). Umożliwia redukcję rodzaju i rozmiaru, zgodną z przyłączami łączonych elementów. Materiał: stal węglowa, ocynkowana.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Adaptor GW BSP 1/4" JIS / GZ BSPT 1/4" Indeks: TI-A404-04-04	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 23,70 zł (29,15 zł) +10szt 16,63 zł (20,45 zł)
Adaptor GW BSP 3/8" JIS / GZ BSPT 3/8" Indeks: TI-A404-06-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 6,32 zł (7,77 zł)
Adaptor GW BSP 1/2" JIS / GZ BSPT 1/2" Indeks: TI-A404-08-08	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 50,25 zł (61,81 zł) +10szt 35,26 zł (43,37 zł)
Adaptor GW BSP 3/4" JIS / GZ BSPT 3/4" Indeks: TI-A404-12-12	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 97,33 zł (119,72 zł) +10szt 68,30 zł (84,01 zł)
Adaptor GW BSP 1" JIS / GZ BSPT 1" Indeks: TI-A404-16-16	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 114,90 zł (141,33 zł) +10szt 80,63 zł (99,17 zł)