



## Adaptor hydrauliczny - redukcja JIS Toyota z nakrętką obrotową GW BSP x GZ BSPT, stal węglowa, typ A404

Adaptor wysokociśnieniowy JIS typu A404 z gwintem wewnętrznym BSP (uszczelnienie odwrócony stożek 60°) - TOYOTA oraz z gwintem zewnętrznym BSPT (uszczelnienie na gwincie). Stosowany jest w instalacjach hydrauliki siłowej do łączenia hydraulicznych przewodów elastycznych i rur z innymi elementami instalacji (pompy, zawory, szybkozłącza itp.). Umożliwia redukcję rodzaju i rozmiaru, zgodną z przyłączami łączonych elementów. Materiał: stal węglowa, ocynkowana.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Adaptor GW BSP 1/4" JIS / GZ BSPT 1/4"</b> Indeks: TI-A404-04-04	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 20,27 zł (24,93 zł) +10szt 15,87 zł (19,52 zł)
<b>Adaptor GW BSP 3/8" JIS / GZ BSPT 3/8"</b> Indeks: TI-A404-06-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 6,32 zł (7,77 zł)
<b>Adaptor GW BSP 1/2" JIS / GZ BSPT 1/2"</b> Indeks: TI-A404-08-08	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 42,97 zł (52,85 zł) +10szt 33,63 zł (41,36 zł)
<b>Adaptor GW BSP 3/4" JIS / GZ BSPT 3/4"</b> Indeks: TI-A404-12-12	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 83,24 zł (102,39 zł) +10szt 65,14 zł (80,12 zł)
<b>Adaptor GW BSP 1" JIS / GZ BSPT 1"</b> Indeks: TI-A404-16-16	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 196,57 zł (241,78 zł) +10szt 153,84 zł (189,22 zł)