



Adaptor IBC do paletopojemników z GW/GZ, polipropylen

Adaptor IBC zgodny ze standardem DIN EN 12713 - gwint wewnętrzny trapezowy na gwint zewnętrzny. Gwinty trapezowe, w które standardowo wyposażane są złącza IBC, pokrywają się w 100% z gwintami w pojemnikach IBC różnych producentów. Materiał: polipropylen. Uszczelka: polietylen małej gęstości (LDPE). Ciśnienie robocze: do 7 bar. Temperatura pracy: od -10°C do +70°C (chwilowo do +80°C).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Złącze IBC z GZ S60x6 / GW S60x6 Indeks: AC-IBM060-F060	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 38,87 zł (47,81 zł) +10szt 25,41 zł (31,25 zł)
Złącze IBC z GW S75x6 / GZ S60x6 Indeks: AC-IBF075-IBM060	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 51,58 zł (63,44 zł) +10szt 33,72 zł (41,48 zł)
Złącze IBC z GW S92x4 / GZ S60x6 Indeks: AC-IBF092-IBM060	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 158,22 zł (194,61 zł) +10szt 103,45 zł (127,24 zł)
Złącze IBC z GW S100x8 / GZ S60x6 Indeks: AC-IBF100-IBM060	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 76,80 zł (94,46 zł) +10szt 50,22 zł (61,77 zł)