



## Adaptor IBC do paletopojemników z GW/GZ, polipropylen

Adaptor IBC zgodny ze standardem DIN EN 12713 - gwint wewnętrzny trapezowy na gwint zewnętrzny. Gwinty trapezowe, w które standardowo wyposażane są złącza IBC, pokrywają się w 100% z gwintami w pojemnikach IBC różnych producentów. Materiał: polipropylen. Uszczelka: polietylen małej gęstości (LDPE). Ciśnienie robocze: do 7 bar. Temperatura pracy: od -10°C do +70°C (chwilowo do +80°C).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Złącze IBC z GZ S60x6 / GW S60x6</b> Indeks: AC-IBM060-F060	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 34,71 zł (42,69 zł) +10szt 25,65 zł (31,55 zł)
<b>Złącze IBC z GW S75x6 / GZ S60x6</b> Indeks: AC-IBF075-IBM060	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 46,03 zł (56,62 zł) +10szt 34,03 zł (41,86 zł)
<b>Złącze IBC z GW S92x4 / GZ S60x6</b> Indeks: AC-IBF092-IBM060	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 141,25 zł (173,74 zł) +10szt 104,41 zł (128,42 zł)
<b>Złącze IBC z GW S100x8 / GZ S60x6</b> Indeks: AC-IBF100-IBM060	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 68,56 zł (84,33 zł) +10szt 50,68 zł (62,34 zł)