



Adaptor mosiężny niklowany z GW BSP, typ A6

Adaptor gwint wewnętrzny BSP typ A6, przeznaczony do łączenia elementów pneumatyki (w tym węży) ze sobą. Szczelność połączenia wymaga z reguły użycia dodatkowych uszczelnień. W przypadku gwintu stożkowego taśmy teflonowej lub uszczelnacza, w przypadku gwintu walcowego podkładek aluminiowych lub miedzianych. Materiał: mosiądz niklowany. Ciśnienie robocze: 60 bar.

| Produkt | Dostępność | Wysyłka | Cena netto (brutto) |
|--|-----------------------------|---------------|---|
| Adaptor A6, GW BSP 1/4" / GW BSP 1/8" Indeks: MW-2106001 | W magazynie W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 7,95 zł (9,78 zł) +10szt 6,76 zł (8,31 zł) |
| Adaptor A6, GW BSP 3/8" / GW BSP 1/8" Indeks: MW-2106002 | W magazynie W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 11,12 zł (13,68 zł) +10szt 9,46 zł (11,64 zł) |
| Adaptor A6, GW BSP 1/4" / GW BSP 3/8" Indeks: MW-2106003 | W magazynie W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 9,90 zł (12,18 zł) +10szt 8,42 zł (10,36 zł) |
| Adaptor A6, GW BSP 1/2" / GW BSP 1/4" Indeks: MW-2106004 | W magazynie W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 12,63 zł (15,53 zł) +10szt 10,74 zł (13,21 zł) |
| Adaptor A6, GW BSP 1/2" / GW BSP 3/8" Indeks: MW-2106005 | W magazynie W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 12,77 zł (15,71 zł) +10szt 10,86 zł (13,36 zł) |