


Adaptor mosiężny niklowany z GZ BSP/GW BSP, typ A25



Adaptor z gwintem zewnętrznym i gwintem wewnętrznym BSP typ A25, przeznaczony do łączenia elementów pneumatyki (w tym węży) ze sobą. Szczelność połączenia wymaga z reguły użycia dodatkowych uszczelnień. W przypadku gwintu stożkowego taśmy teflonowej lub uszczelniacza, w przypadku gwintu walcowego podkładek aluminiowych lub miedzianych. Materiał: mosiądz niklowany. Ciśnienie robocze: 60 bar.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Adaptor długi A25, GW BSP 1/8" / GZ BSP 1/8", L = 22 Indeks: MW-2150003	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 4,12 zł(5,07 zł) +10szt 3,54 zł(4,35 zł)
Adaptor długi A25, GW BSP 1/8" / GZ BSP 1/8", L = 42 Indeks: MW-2150004	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 7,04 zł(8,66 zł) +10szt 6,03 zł(7,42 zł)
Adaptor długi A25, GW BSP 1/8" / GZ BSP 1/8", L = 51 Indeks: MW-2150005	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 7,68 zł(9,45 zł) +10szt 6,58 zł(8,09 zł)
Adaptor długi A25, GW BSP 1/4" / GZ BSP 1/4", L = 35 Indeks: MW-2150006	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 6,74 zł(8,29 zł) +10szt 5,78 zł(7,11 zł)
Adaptor długi A25, GW BSP 1/4" / GZ BSP 1/4", L = 51 Indeks: MW-2150007	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 8,99 zł(11,06 zł) +10szt 7,71 zł(9,48 zł)